УДК: 536.242: УДК 621.643: УДК 620.175

ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ЕЛЕМЕНТІВ
МОБІЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО АКУМУЛЯТОРА

Демченко В.Г., канд. техн. наук, Трубачев А.С., канд. техн. наук, Коник А.В., канд. техн. наук

Інститут технічної теплофізики НАН України, вул. Марії Канніст, 2а, Київ, 03057, Україна

<https://doi.org/10.31472/ttpe.2.2020.7>

У статті запропонована методика розрахунку елементів теплового акумулятора на міцність під впливом статичних навантажень. Враховувалися реальні умови експлуатації з урахуванням високотемпературного нагріву. Розроблена чисельна методика розрахунку дозволяє оцінити надійність та довговічність роботи конструкції бака акумулятора, що необхідно для забезпечення енергобезпеки.

В статтю предложена методика расчета элементов теплового аккумулятора на прочность под воздействием статических нагрузок. Учитывались реальные условия эксплуатации бака аккумулятора с учетом высокотемпературного нагрева. Разработанная численная методика расчета позволяет оценить надежность и долговечность работы конструкций теплового аккумулятора, что необходимо для обеспечения энергобезопасности.

The article is process offered method of calculation of elements of heat accumulating tank on durability under act of the static loadings. The real terms of exploitation of heat tank undertook in a calculation taking into account the high temperature heating. The developed numeral method of calculation allows to estimate reliability and longevity of work of constructions of accumulating tank, that is needed for providing of energysave.

Бібл. 9, рис. 4.

Ключові слова: метод, акумулятор теплоти ємнісного типу, розрахунок напруженодеформованого стану. $a(v, v)$ – симетрична білінійна форма; $f(v)$ – лінійна форма; ε – вектор-стовпець деформацій; σ – вектор-стовпець напруження; G – матриця жорсткості матеріалу; V – множина допустимих переміщень; V_n – нескінченномірний простір.**Індекси верхні:**

max – максимальне значення.

Індекси нижні:

розрах. – розрахункове значення;

 T – температура; h – скінченномірна підобласть; k – крок.**Вступ**

Початок 21 століття відзначився в енергетиці двома факторами: стрімким зростанням споживання енергії і досягненням критичного стану забруднення навколишнього середовища, внаслідок чого виникають непередбачувані та незворотні зміни клімату. Це вимагає кардинального переформатування енергетики.

Аналіз сучасного стану систем теплопостачання доводить, що акумулявання – серйозний фактор економії енергії, який дозволяє перерозподіляти одержання і споживання енергії в часі. Важливим чинником економії енергії є підвищення ступеня термодинамічної досконалості всієї технологічної схеми теплозабезпечення. Апарати для зберігання теплоти є важливими елементами Smart Grid систем теплозабезпечення, особливо в системах, що використовують поновлювані джерела енергії.

На основі отриманих комплексних експериментальних та розрахункових даних розроблено конструкцію

дослідного зразка мобільного теплового акумулятора та сформульовані технічні заходи щодо нового способу транспортування теплової енергії [1].

Мобільний тепловий акумулятор має у своєму складі пересувний металевий контейнер в якому розміщено індивідуальний тепловий пункт, уніфікованої конструкції та акумуляційний блок, який складається з баків акумуляторів ємнісного типу. Конструкція мобільного акумулятора розрахована на постійне транспортування автомобільним або іншим транспортом та дозволяє проводити експлуатацію при понижених зовнішніх температурах.

Об'єкт дослідження

Для оцінки енергобезпеки теплового акумулятора необхідно враховувати складні умови навантаження, які виникають в процесі роботи, тому розробка методики розрахунку напружено-деформованого стану елементів бака акумулятора, що працює в умовах високого навантаження, є актуальною проблемою. Слід відмітити, що

елементи теплового акумулятора це – багато пов’язані оболонкові конструкції які працюють в умовах статичних, динамічних та температурних навантажень. Класичні аналітичні методи розрахунку, які використовуються в інженерних розрахунках, є не завжди ефективними для точного моделювання напруженого стану та аналізу енергобезпеки. Таким чином необхідно застосовувати чисельні методи розрахунку.

За своїм походженням навантаження, що діють на будь-яку конструкцію, можуть бути поділені на дві категорії: I) навантаження, що викликаються зовнішніми силами (гідравлічний тиск, вага та інше); II) навантаження, обумовлені деформаціями різного походження (технологією виготовлення, складання, монтажу, зміною температури). Різниця між цими категоріями навантажень суттєва, і має враховуватися при проведенні розрахунків на міцність елементів мобільного теплового акумулятора.

Зовнішні сили, які діють на конструкцію, не зменшуються за величиною, що в результаті призводить до виникання деформацій та перевищення допустимої межі навантажень першої категорії, в результаті відбувається наростання деформації та руйнування конструкції. Навантаження другої категорії, обумовлені деформаціями обмежених заздалегідь розмірів, не можуть викликати наростання деформацій і руйнування конструкцій.

Методи розрахунку, прийняті чинними Нормами, засновані на принципі оцінки міцності за максимально допустимим навантаженням [2, 3, 4].

У всіх деталях, в яких мають місце нерівномірно розподілені по перетину напруги (при вигині, крученні) або піку місцевих напружень (отворів, зварних швів та інше), по мірі наближення деталі до гранично напруженого стану відбувається відносний перерозподіл напружень і вирівнювання їх по перетину шляхом утворення пластичних деформацій. Метод розрахунку за несучою здатністю враховує перерозподіл напружень і забезпечує найбільш економічне використання матеріалу.

Мета та задачі дослідження

Метою роботи є знаходження напружено-деформованого стану елементів мобільного теплового акумулятора, який розрахований на тривалу експлуатацію при перевезенні транспортними засобами в реальних умовах температурного і силового навантаження. Для досягнення мети необхідно вдосконалити математичну модель розрахунку від дії зовнішніх навантажень для визначення товщини стінки корпусу акумулятора

ємнісного типу з урахуванням стану його елементів та зварних з’єднань. Для вирішення поставленої задачі сформульовано наступні етапи:

- проаналізувати вплив потенційної енергії на пружну деформацію конструкції та визначити кінематичні граничні умови;
- вдосконалити математичну модель для розрахунку коефіцієнта полінома та вирішення задачі мінімізації функціонала з врахуванням геометричних розмірів бака акумулятора ємнісного типу;
- дати кількісну оцінку напружено-деформованого стану труб (патрубків), корпусу та днища теплового акумулятора та оцінити ресурс роботи цих конструкцій.

Методика проведення розрахунку напружено-деформованого стану

Задача визначення напружено-деформованого стану елементів конструкцій теплового акумулятора ємнісного типу у варіаційному формулюванні на основі мінімуму потенційної енергії може бути сформульована як задача мінімізації квадратичного функціонала, де необхідно знайти переміщення u , яке задовольняє умовам:

$$u \in V, \quad F(u) = \inf_{v \in V} F(v) \quad (1)$$

Відносно V передбачається, що це Гільбертовий простір. Елементи, що належать простору V , задовольняють кінематичним граничним умовам задачі і вимогам гладкості рішення, що шукається [5]. Функція $F(v)$ являє собою потенційну енергію системи і визначається за формулою:

$$F(v) = \frac{1}{2} a(v, v) - f(v) \quad (2)$$

Ці форми визначені і безперервні в просторі V . З енергетичної точки зору $1/2(v, v)$ визначає потенційну енергію пружної деформації конструкції, $f(v)$ є роботою зовнішніх навантажень. Якщо V – повний простір, тобто будь-яка фундаментальна послідовність в ньому сходиться (до елементу з V), білінійна форма $a(u, v)$ безперервна:

$$\exists \alpha > 0, \quad \forall u, \quad v \in V, \quad |a(u, v)| \leq \alpha \|u\|_V \|v\|_V \quad (3)$$

симетрична

$$a(u, v) = a(v, u), \quad \forall u, v \in V \quad (4)$$

та коерцитивна, тобто

$$\exists \beta > 0; \quad \forall v \in V, \quad \beta \|v\|_V^2 \leq a(v, v) \quad (5)$$

а лінійна форма $f(v)$ безперервна, то задача мінімізації функціонала має єдине рішення

$u \in V$ [1]. Тут $\|\cdot\|_V$ – норма Гільбертового простору, яка дорівнює:

$$\|v\|_V = (v, v)_V^{\frac{1}{2}}; \quad \forall v \in V \quad (6)$$

Оскільки точний розв'язок аналітичними методами для складних конструкцій з реальними граничними умовами знайти дуже важко, а деколи і неможливо, використовуються чисельні методи. Вирішення прикладних задач чисельними методами будуються шляхом зведення вихідної континуальної задачі до скінченномірної. Для цього V_n нескінченномірний простір допустимих функцій V замінюють скінченномірними V_n і на ньому шукають систему переміщень, що доставляють мінімум функціонала. При побудові скінченномірних просторів V_n використовуються кусково-поліноміальні функції на під областях. Коефіцієнти полінома в кожному багатокутнику вибираються таким чином, щоб забезпечити необхідну гладкість і однозначне визначення полінома [6, 7]. При побудові варіаційно-сіткових схем функціонал потенційної енергії системи на скінченномірному просторі допустимих функцій V_n має вигляд:

$$F(v_h) = \frac{1}{2} a(v_h, v_h) - f(v_h); \quad v_h \in V_h \quad (7)$$

і варіаційна задача замінюється наближеною

$$u_h \in V_h; \quad F(u_h) = \inf_{v_h \in V_h} F(v_h), \quad (8)$$

яка також має єдине рішення. Враховуючи те, що елементами теплового акумулятора є складні пластинчасті оболонкові системи, для побудови скінченномірних

просторів використовується апроксимація функції на трикутниках. Вибір трикутного кінцевого елемента обумовлений його простотою апроксимації і можливістю досить точно описувати топологію об'єктів з врахуванням сполучень поверхні [8, 9]

При розв'язанні задачі визначення напружено-деформованого стану області, що займає тіло, розбивається на кінцеве число трикутних елементів. Шукані переміщення u, v, w в межах кожного трикутника апроксимуються відповідно наступним функціям [7]:

$$u_h = \frac{1}{2\Delta} \left[(a_i + b_i + c_i)u_i + (a_j + b_j + c_j)u_j + \right. \quad (9)$$

$$\left. + (a_k + b_k + c_k)u_k \right],$$

$$v_h = \frac{1}{2\Delta} \left[(a_i + b_i + c_i)v_i + (a_j + b_j + c_j)v_j + \right. \quad (10)$$

$$\left. + (a_k + b_k + c_k)v_k \right],$$

$$\omega_h = \omega_i L_i + \omega_j L_j + a_k L_k + a_1 L_i^2 L_j + a_2 L_j^2 L_k + a_3 L_j^2 L_i + \quad (11)$$

$$+ a_4 L_j^2 L_k + a_5 L_k^2 L_i + a_6 L_k^2 L_j + a_7 L_i L_j L_k$$

де

$$a_1 = \omega_1 - \omega_2 - b_3 \phi_1 - c_3 \psi_1$$

$$a_2 = \omega_1 - \omega_3 + b_2 \phi_1 + c_2 \psi_1,$$

$$a_3 = \omega_2 - \omega_1 + b_3 \phi_2 + c_3 \psi_2$$

$$a_4 = \omega_2 - \omega_3 - b_1 \phi_2 - c_1 \psi_2$$

$$a_5 = \omega_3 - \omega_1 - b_2 \phi_3 - c_2 \psi_3$$

$$a_6 = \omega_3 - \omega_2 + b_1 \phi_3 + c_1 \psi_1$$

$$a_7 = \frac{1}{4} \sum_{k=1}^6 a_k \quad (12)$$

де L_i , $i = 1, 2, 3 - L$ – координати, які визначаються співвідношеннями:

$$L_i = \frac{1}{2\Delta} (a_i + b_i x + c_i y) \quad (13)$$

Коефіцієнти з іншими індексами отримуються за допомогою кругової перестановки індексів 1, 2, 3. Величина Δ дорівнює площі трикутника (14)

$$\Delta = \frac{1}{2} (b_2 c_3 - b_3 c_2) \quad (14)$$

$$\phi_i = \left(\frac{\partial \omega_0}{\partial y} \right)_i; \psi_i = - \left(\frac{\partial \omega_0}{\partial x} \right)_i - \text{кути повороту нормалі,}$$

відповідно навколо осей x та y в i -тому вузлі.

$$a_i = x_i y_k - x_k y_i, \quad b_i = y_i - y_k, \quad c_i = x_k - x_j. \quad (15)$$

Таким чином, після визначення переміщень використовуючи співвідношення Коші і закон Гука визначаємо напруження:

$$\{\sigma\} = [G] \{\varepsilon\} \quad (16)$$

Для вирішення задачі мінімізації функціонала пропонується використовувати метод покоординатного спуску в якому вектор вузлових невідомих на V_n будується таким чином:

$$\mathbf{v}^{k+1} = \mathbf{v}^k + \beta \lambda_i^{k+1} \mathbf{e}_i \quad i = 1, \dots, N \quad (17)$$

де $\mathbf{e}_i$ – одиничний вектор в напрямі $\mathbf{v}^k$, λ_i^{k+1} – крок, β – параметр релаксації. Величина кроку визначається з умов максимального зменшення функціонала.

$$\frac{\partial \Delta F}{\partial \lambda_i^{k+1}} = 0 \quad (18)$$

Величина параметра релаксації обчислюється за формулою [3]:

$$\beta = 1 + \frac{\|\lambda^{k+1}\|}{\|\lambda^k\|} \quad (19)$$

При практичній реалізації ітераційний процес продовжується до тих пір, поки відношення $\frac{\|\lambda^k\|}{\|\mathbf{v}^k\|}$

Рис. 1. Поля еквівалентних напружень.

не стане менше наперед заданого $\varepsilon > 0$. Таким чином, критерій зупинки ітераційного процесу записується так:

$$\frac{\left\| \lambda^k \right\|}{\left\| v^k \right\|} < \varepsilon \quad (20)$$

Використовуючи дану методику розрахунку були проведені дослідження напруженодеформованого стану патрубків, корпусу та днища теплового акумулятора та оцінено ресурс роботи цих конструкцій. Граничні умови задані з урахуванням реальних умов роботи акумулятора ємнісного типу.

Як видно з рис. 1, результат розрахунку на статичну міцність збірної конструкції ємності акумулятора з урахуванням патрубків, днищ, ребер жорсткості та зварних з'єднань: максимальне напруження виникає в зоні вварення патрубків, але дане напруження по Мізесу є значно меншим за граничні умови міцності. Таким чином, максимальне напруження, що виникає в даній конструкції, буде:

$$\sigma_{\text{розрах}}^{\text{max}} = 1,58 \text{ МПа} < [\sigma]_T = 225 \text{ МПа}$$

Перевищення допустимого напруження не виявлено.

Рис. 1. Поля еквівалентних напружень.

Рис. 3. Найбільш навантажені ділянки конструкції ємності акумулятору в місці вварення патрубка.

Як видно з рис. 2, найбільше напруження виникає у місцях з'єднання патрубків змійовика з корпусом акумулятора.

Лінійна частина бака має збільшене напруження у місцях зварного з'єднання з днищами, що викликано геометричними особливостями та залишковим термонапруженням. При цьому напруження по Мізесу у місцях примикання не перевищує допустимого.

$$\sigma_{\text{розрах}}^{\text{max}} = 1,58 \text{ МПа} < [\sigma]_T = 225 \text{ МПа}$$

Таким чином, розроблена методика визначення напружено-деформованого стану елементів акумулятора ємнісного типу, що працює в реальних умовах температурного і силового навантаження, дозволяє оцінити надійність конструкції і зробити необхідні висновки з точки зору енергобезпеки, визначити можливість руйнування конструкції і дати рекомендації по оптимальному проектуванню.

Висновки

Розроблена методика визначення напружено-деформованого стану елементів акумулятора ємнісного типу, що працює в реальних умовах температурного і силового навантаження, дозволяє оцінити вплив потенційної енергії на пружну деформацію, що впливає на надійність конструкції та надати рекомендації по проектуванню.

Для визначення допустимо можливого напруження конструкції акумулятора було визначено кінематичні граничні умови.

Оскільки ємність акумулятора являє собою складну геометричну систему, було вдосконалено математичну модель розрахунку коефіцієнта полінома та вирішення задачі мінімізації функціонала для визначення напруження за Мізесом з врахуванням реальної геометрії обладнання.

Проведена кількісна оцінка напружено-деформованого стану патрубків, корпусу та днища теплового акумулятора та оцінено ресурс роботи цих конструкцій. При цьому допустиме напруження складає 225 МПа.

ЛІТЕРАТУРА

1. Демченко В.Г., Трубацев А.С., Фалько В.Ю., Гронь С.С. Мобільні акумулятори для дис-кретних систем теплохолодопостачання. Частина 2 ISSN 56 0204-3602. Промислова теп-лотехніка, 2018, т. 40, №3, с. 56-68.
2. ДБН В.2.5-39: 2008, Зовнішні мережі та споруди. Теплові мережі, Київ, Мінрегіонбуд України, 2009.
3. Наказ Мінрегіонбуд України "Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування водонагрівачів, баків-акумуляторів та комплектів з водонагрівача і сонячного обладнання" від 19.04.2019 № 100.
4. Галузевий нормативний документ 34.21.522-2004 Резервуари сталеві вертикальні циліндричні для зберігання рідкого палива і води. Конструкції будівельні. Інструкція з експлуатації. Відкрите акціонерне товариство з пуску, налагодження удосконалення технології та експлуатації електростанцій і мереж "ЛьвівОРГРЕС".
5. Марчук Г.И. Агошков В.И. Введение в проекционно-сеточные методы. – М.: Наука, 1981. – 416с.

Рис. 4. Навантаження лінійних ділянок конструкції акумулятора ємнісного типу.

6. *Зенкевич О.* Метод конечных элементов в технике. — М.: Мир. — 1975. — 541с.

7. *Бабенко А.Е., Бобырь Н.И., Бойко С.Л., Боронко О.А.* Применение и развитие метода по-координатного спуска в задачах определения напряженно-деформированного состояния при статических и вибрационных нагрузках. — К.: Инрес. — 2005. — 264с.

8. *Конструкционные материалы:* справочник / [ред. Б. Н. Арзамасова]. — М.: Машиностроение, 1990. — 687 с.

9. *Опір матеріалів:* підруч. / Г. С. Писаренко, О. Л. Квітка, Е. С. Уманський; за ред. Г. С. Писаренка. — 2-ге вид., допов. і переробл. — К.: Вища шк., 2004. — 655 с

RESEARCH OF THE TENSELY-DEFORMED STATE OF ELEMENTS OF MOBILE HEAT STORAGE

Demchenko V.G., Trubachev A.S., Konyk A.V.

Institute of Technical Thermophysics the National Academy of Sciences of Ukraine, M.Kapnist Str., Kyiv, 03057, Ukraine

<https://doi.org/10.31472/tpe.2.2020.7>

Worked out methodology of determination of the tensely-deformed state of elements of mobile heat storage of capacity type, that works in the real terms of temperature and power stress on allows to estimate influence of potential energy on resilient deformation that influences on reliability of construction and to give recommendations on planning of tank (capacities) of accumulator.

For determination possibly of possible tension of construction of accumulator kinematics maximum terms were certain.

As a tank of accumulator shows a soba the difficult geometrical system, the mathematical model of calculation of coefficient of polynomial and decision of task of minimization of functional was improved for determination of tension for Mizes taking into account the real geometry of equipment.

Conducted quantitative estimation of the tensely-deformed state of the union coupling, corps and bottom of thermal accumulator and the resource of work of these constructions is appraised. Thus admissible tension folds 225 MPa.

References 9, figure 4.

Key words: method, capacitive heat storage, calculation of the tensely-deformed state.

1. Demchenko V.G., Trubachev A.S., Falko V.Y., Hron S.S. [Mobile accumulators for discrete systems of heat-and-water supply. Part 2], Prom. Teplotekhnika [Industrial Heat Engineering], 2018, vol. 40, No. 3, P. 57-69 (in Ukr.) <https://doi.org/10.31472/ihe.3.2018.08>

2. DBN B.2.5-39: 2008 the External networks and building. Decorate thermal a pattern, Kyiv, Minregionbuild of Ukraine, 2009. (in Ukr.)

3. Order of Minregionbuild of Ukraine "About claim of Technical regulation of the power marking of waterheaters, tanks-accumulators and complete sets from a waterheater and sunny equipment" from 19.04.2019 № 100. (in Ukr.)

4. Branch normative document 34.21.522-2004 [Reservoirs steel vertical cylindrical for storage of oil-fuel and water. Constructions building. Instruction is on exploitation.] [Open corporation is from starting, adjusting of improvement of technology and exploitation of power-stations and networks of "LvivORGRES"].(in Ukr.)

5. Marchuk G.I., Agoshkov V.I. [Introduction to the projection-net methods]. Moscow: [Science], 1981., 416c. (in Rus.)

6. Zencevych O. [A method of eventual elements is in a technique]. Moscow: [World], 1975., 541c. (in Rus.)

7. Babenko A.E., Bobir N.I., Boyco S.L., Boronco O.A. [Application and development of method of the co-ordinate lowering in the tasks of determination of the tensely-deformed state at static and oscillation loads]. Kyiv: [Inres], 2005., 264c. (in Ukr.)

8. [Construction materials: are a reference book] [red. B. N. Arzamasova]. Moscow: [Engineer], 1990., 687 c. (in Rus.)

9. Pisarenko G. S., Kvitka O. L., Umansky E. S.; red. Pisarenko G. S. – 2 edit., complemented and processed [Resistance of materials: textbook], Kyiv: [higher sc.], 2004., 655 c. (in Ukr.)

Отримано 02.04.2020

Received 02.04.2020