УДК: 532.536

ТЕПЛООБМІН ПРИ ПЛІВКОВОМУ КИПІННІ РІДИНИ НА ВЕРТИКАЛЬНІЙ НАГРІВАЄМІЙ СТІНЦІ В ПОРИСТОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Авраменко А.О., член-кореспондент НАН України, Ковецька М.М., канд. техн. наук, Кондратьєва О.О., канд. техн. наук, Сорокіна Т.В., канд. техн. наук

Інститут технічної теплофізики НАН України, вул. М. Капніст, 2а, Київ. 03680, Україна

<https://doi.org/10.31472/tpe.1.2021.3>

Представлены результаты моделирования теплообмена при пленочном кипении жидкости в пористой среде на вертикальной нагреваемой стенке. Получено аналитическое решение задачи с использованием модели пористой среды в приближении Дарси-Бринкмана

Приведено результати моделювання теплообміну при плівковому кипінні рідини в пористому середовищі на вертикальній нагріваній стінці. Отримано аналітичне рішення задачі з використанням моделі пористого середовища в наближенні Дарсі - Брінкмана..

The paper presents results of the modeling of heat transfer at film boiling of a liquid in a porous medium on a vertical heated wall. An analytical solution was obtained for the problem using the porous medium model in the Darcy-Brinkman

Бібліографія 18, рис. 2, табл. 2.

Ключові слова: теплообмін, плівкове кипіння рідини, пористе середовище.

c – теплоємність при постійному тиску;
 d_n – діаметр пори;
 g – гравітаційне прискорення;
 G – масова витрата;
 h – коефіцієнт тепловіддачі;
 k – теплопровідність пари;
 K – проникність;
 L_v – теплота пароутворення;
 $\mathbf{j}$ – одиничний вектор;
 p – тиск;
 q – тепловий потік;
 T – температура;
 t – час;
 u – x -компонента швидкості;
 μ – динамічна в'язкість пари;
 ρ – густина пари;
 $\Delta\rho$ – різниця густини рідини і пари;

ϕ – пористість;
 $\mathbf{V}$ – вектор швидкості;
 x, y – декартові координати;
 δ – товщина плівки;
 η – безрозмірна перемінна.
Безрозмірні параметри:
 Ja – число Якоба;
 Nu – число Нуссельта;
 Ra – число Релея;
 Re – число Рейнольдса.

Індекси нижні:
 eff – ефективний;
 s – пористе тіло;
 w – стінка;
 ∞ – за межами плівки пари;
 0 – відсутність пористого середовища.

Вступ

Дослідження процесів теплообміну при течії двохфазних теплоносіїв через пористе середовище актуальні для різних інженерних додатків в геотермальних системах, системах захоронення ядерних відходів, системах зберігання і транспорту теплової енергії [1]. Моделювання процесів теплообміну в пористих середовищах при кипінні і конденсації – задача досить складна. Використовуються як математичні моделі двохфазної суміші, так і моделі з роздільним описанням фаз.

Результати досліджень кипіння і конденсації в пористому середовищі теплової труби, які отримані

з використанням математичної моделі двохфазної суміші, представлені в роботі [2]. Задача розв'язується в наближенні пограничного шару. Представлені розподіли насичення для режимів кипіння і конденсації, дано порівняння з результатами інших авторів. В роботі [3] представлені результати теоретичного та експериментального досліджень процесів тепломасопереносу в капілярно-пористих середовищах теплових труб, що працюють в умовах невагомості. Моделювання процесів в тепловій трубі зводиться до розв'язання спряженої задачі теплообміну з початковими і граничними умовами в зонах джерела і стоку теплоти.

Результати розрахунків порівнюються з отриманими автором експериментальними даними. В результаті встановлені основні закономірності теплообміну в зоні паровідвідних каналів.

В роботах [4–8] розглядаються проблеми впливу локальної теплової нерівноважності (Local Thermal Non-Equilibrium) (LTNE) на процес охолодження в пористих середовищах при зміні фази охолоджуючої рідини. Представлено математичні моделі тепломасопереносу двофазної суміші в пористому тілі, які враховують різницю між температурою теплоносія і температурою пористої матриці. Проведено чисельне моделювання тепломасообміну в пористих середовищах при високих теплових потоках [4]. Розрахунки показали, що в області однофазної течії теплоносія температура пористого тіла практично співпадає з температурою теплоносія. В двофазній області температури істотно відрізняються в області переходу до перегрітої пари. В роботі [5] відмічається, що враховувати термічну нерівноважність при моделюванні течії двофазних потоків в пористому тілі необхідно при високих теплових потоках (вище 1 МВт/м^2) і високих швидкостях. В роботі [6] представлені результати чисельного моделювання процесу тепломасопереносу в пористому середовищі на основі математичної моделі з роздільною течією фаз і врахуванням термічної нерівноважності. Результати розрахунків показали, що різниця температури твердого тіла і рідини не перевищує 1 К у всій області за виключенням границі розділу між двофазним потоком і паром. В роботах [7,8] досліджується двофазний потік в пористому середовищі на основі моделі

Рис. 1. Схема області плівкового кипіння

двофазної суміші з урахуванням і без врахування локальної термічної нерівноважності. Проаналізовано вплив параметрів процесу на розподіл температури і насичення. Показано, що тепловий потік, число Рейнольдса і теплопровідність твердої фази сильно впливають на початок і завершення процесу фазового переходу, в той же час як вплив пористості незначний.

Теплообмін при плівковому кипінні на поверхні, що нагрівається, при течії нанорідини досліджується в роботах [9–11].

Математична модель

Робота присвячена проблемі теплообміну при плівковому кипінні рідини на вертикальній нагріваємій стінці, що межує з пористим середовищем (рис. 1). Щільність теплового потоку на стінку – вище критичного, тому рідина в пористому середовищі випаровується і утворює шар (плівку) пари між рідкою фазою та нагрітою стінкою. Вісь координати x міститься на стінці.

Пара в плівці тече вгору у напрямку більшого значення x . Товщина δ парової плівки невелика порівняно з довжиною стінки [12], що виправдовує моделювання плівки в наближенні прикордонного шару. Температура пари і рідини на зовнішній границі плівки T_∞ , тобто при $y = \delta$, дорівнює температурі насичення при заданому тиску. Температура стінки вища, ніж температура рідини: $T_w > T_\infty$. Використовується одотемпературна модель теплообміну в пористому тілі, згідно якої приймається рівність температур теплоносія і пористої матриці. Задача буде вирішена за таких припущень: пористе середовище є ізотропним; силами інерції в паровій плівці можна знехтувати порівняно із силами в'язкості та силами тяжіння; теплопровідність і конвективний тепломасоперенос в паровій плівці в потоковому напрямку (тобто x -координата) є практично незначними в порівнянні з теплопередачею в напрямку, ортогональному стінки (тобто по координаті y); тертя відсутнє на межі між рідинною та паровою фазами; ефекти поверхневого натягу на зовнішній межі парової плівки незначні.

Стационарний процес течії і теплообміну в плівці біля нагрітої стінки можна описати за допомогою модифікованої моделі Дарсі–Брінкмана–Форхаймера. Згідно роботи [13] математична модель Дарсі–Брінкмана–Форхаймера має наступний вигляд

$$\rho \frac{1}{\phi} \nabla \left(\frac{\mathbf{V} \cdot \mathbf{V}}{\phi} \right) = -\nabla p + \mu \nabla^2 \mathbf{V} - \frac{\mu}{K} \mathbf{V} - \frac{c_F \rho}{K} |\mathbf{V}| \mathbf{V} + g \Delta \rho \mathbf{j}, \quad (1)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{V} = 0, \quad (2)$$

$$(\rho c)_{eff} \mathbf{V} \cdot \nabla T = \nabla \cdot (k_{eff} \nabla T), \quad (3) \quad u = 0, \quad \left(\frac{dT}{dy} \right)_{y=0} = -\frac{q_w}{k_{eff}}, \quad \text{для } y = 0 \quad (10)$$

де

$$(\rho c)_{eff} = (1 - \phi)(\rho c)_s + \phi(\rho c)_p, \quad \left(\frac{du}{dy} \right)_{y=\delta} = 0, \quad T = T_\infty \quad \text{для } y = \delta \quad (11)$$

$$k_{eff} = (1 - \phi)k_s + \phi k \quad (4)$$

k_s – теплопровідність пористого середовища. Беручи до уваги припущення, викладені вище, можна спростити систему рівнянь (1) – (3). В наближенні прикордонного шару рівняння руху та енергії запишуться

$$\mu \frac{d^2 u}{dy^2} - \mu \frac{u}{K} - \frac{c_F \rho}{\sqrt{K}} u^2 = -g \Delta \rho \quad (5) \quad dG = \frac{q_w}{L_v} dx. \quad (12)$$

$$\frac{d^2 T}{dy^2} = 0, \quad (6)$$

де c_F – безрозмірна константа спротиву Форхаймера [13]. Режим течії в пористому середовищі можливо класифікувати використовуючи число Рейнольдса, визначеного на основі середньої швидкості і проникності [13] $Re_K = u_{av} \rho \sqrt{K} / \mu$. Відповідно до цієї класифікації, для $Re_K < 1$ потік рідини може бути описаний виключно законом Дарсі, для $Re_K > 1$, необхідно враховувати квадратичну поправку Форхаймера. В роботах [15,16] показано, що для чисел Рейнольдса $Re_K < 1$ квадратичний спротив (третій член) в лівій частині рівняння (5) набагато менше лінійного спротиву (другий член). Таким чином, рівняння (5) можна привести до виду

$$\mu \frac{d^2 u}{dy^2} - \mu \frac{u}{K} = -g \Delta \rho, \quad (7) \quad T = T_w - (T_w - T_\infty) \frac{y}{\delta}, \quad (15)$$

що відповідає моделі Дарсі-Брінкмана. При розв'язанні системи рівнянь (6), (7) розглядаються два види граничних умов на стінці:

постійна температура стінки $T_w = \text{const}$

$$u = 0, \quad T = T_w, \quad \text{для } y = 0 \quad (8)$$

$$\left(\frac{du}{dy} \right)_{y=\delta} = 0, \quad T = T_\infty \quad \text{для } y = \delta \quad (9)$$

і постійний тепловий потік на стінки $q_w = \text{const}$

На міжфазній межі пара - рідина задається умова відсутності механічної взаємодії. Задача збільшення масової витрати через парову плівку при кипінні вирішується з використанням наступного рівняння балансу маси [17]

Щоб проаналізувати вплив пористості середовища на теплообмінні процеси спочатку розглянемо розв'язання задачі плівкового кипіння на вертикальній нагріваній поверхні при відсутності пористого середовища [16,17]. Для граничних умов (8) – (11) автор роботи [17] визначив профіль швидкості в плівці пари, отримав рівняння для товщини плівки, розподілу температури і числа Нуссельта в наступному вигляді

$$u = \frac{g \Delta \rho \delta^2}{\mu} \left(\frac{y}{\delta} - \frac{y^2}{2\delta^2} \right). \quad (13)$$

$$\delta = \sqrt[4]{\frac{4k_{eff} \mu \Delta T x}{g L_v \rho \Delta \rho}}, \quad (14)$$

$$Nu_0 = \frac{hx}{k_{eff}} = \sqrt[4]{\frac{1}{4} Ra Ja}, \quad (16)$$

де Nu_0 – число Нуссельта при відсутності пористого середовища, числа Релея и Якоба визначаються як

$$Ra = \frac{g x^3 \rho \Delta \rho c_p}{k_{eff} \mu}, \quad Ja = \frac{L_v}{c_p \Delta T}.$$

Граничні умови (10), (11) ($q_w = \text{const}$) також дають профіль швидкості у вигляді (13). Далі з допомогою рівняння (12) можливо отримати

$$\frac{dG}{dx} = \frac{d}{dx} \left(\int_0^{\delta} \rho u dy \right) = \frac{d}{dx} \left(\frac{g \rho \Delta \rho \delta^3}{3\mu} \right) = \frac{q_w}{L_v}. \quad (17)$$

Інтегрування цього рівняння при граничній умові

$$\delta = 0 \quad \text{для} \quad x = 0 \quad (18)$$

дає наступну залежність для товщини плівки пари

$$\delta = \sqrt[3]{\frac{3q_w \mu x}{g L_v \rho \Delta \rho}}. \quad (19)$$

Для температурного профілю отримаємо наступну залежність

$$T = T_{\infty} + \frac{q_w}{k_{eff}} (\delta - y). \quad (20)$$

На основі рівнянь (19) і (20) можна отримати співвідношення для числа Нуссельта

$$Nu_0 = \sqrt[4]{\frac{1}{3} RaJa}. \quad (21)$$

Отримані результати представлені в табл. 1.

Далі розглянемо плівкове кипіння теплоносія на вертикальній нагрітій стінці при наявності пористого середовища. Загальне рішення однорідного рівняння (7) можна записати у вигляді

$$u = \frac{gK\Delta\rho}{\mu} + C_1 \cosh\left(\frac{y}{\sqrt{K}}\right) + C_2 \sinh\left(\frac{y}{\sqrt{K}}\right). \quad (22)$$

При відсутності механічної взаємодії між парою і рідиною, що рухається, на зовнішній межі парової плівки, рівняння (22) з урахуванням граничних умов (8) – (11), дає наступний профіль швидкості

$$u = \frac{gK\Delta\rho}{\mu} \left(1 - \frac{\cosh\left(\frac{y-\delta}{\sqrt{K}}\right)}{\cosh\left(\frac{\delta}{\sqrt{K}}\right)} \right) = \frac{gK\Delta\rho}{\mu} \left(1 - \frac{\cosh(Da^{-1/2}(1-\eta))}{\cosh(Da^{-1/2})} \right), \quad (23)$$

де

Таблиця 1. Характеристики тепловіддачі при плівковому кипінні рідини на вертикальній нагрітій стінці у відсутності пористого середовища

	$T_w = \text{const}$	$q_w = \text{const}$
Гранична умова на стінці	$T = T_w$ $u = 0$	$\left(\frac{dT}{dy} \right)_{y=0} = -\frac{q_w}{k_{eff}}$ $u = 0$
Гранична умова на межі пара-рідина	$T = T_{\infty}$ $\left(\frac{du}{dy} \right)_{y=\delta} = 0$	$T = T_{\infty}$ $\left(\frac{du}{dy} \right)_{y=\delta} = 0$
Профіль температури	$T = T_w - (T_w - T_{\infty}) \frac{y}{\delta}$	$T = T_{\infty} + \frac{q_w}{k_{eff}} (\delta - y)$
Профіль швидкості	$u = \frac{g\Delta\rho\delta^2}{\mu} \left(\frac{y}{\delta} - \frac{y^2}{2\delta^2} \right)$	
Умова фазового переходу	$d \int_0^{\delta} \rho u dy = \frac{q_w}{L_v} dx$	
Товщина плівки	$\delta = \sqrt[4]{\frac{4k_{eff}\mu\Delta T x}{g L_v \rho \Delta \rho}}$	$\delta = \sqrt[3]{\frac{3q_w \mu x}{g L_v \rho \Delta \rho}}$
Число Нуссельта	$Nu_0 = \sqrt[4]{\frac{1}{4} RaJa}$	$Nu_0 = \sqrt[4]{\frac{1}{3} RaJa}$

$Da = \frac{K}{\delta^2}$ – число Дарсі, $\eta = \frac{y}{\delta}$ – безрозмірна координата. Проникність K визначається через пористість по формулі [18] $K = \frac{d_n^2 \varphi^3}{180(1-\varphi)^2}$.

Профіль швидкості (23) дозволяє отримати співвідношення для масової витрати через парову плівку

$$G = \int_0^\delta \rho u dy = \frac{g \rho K \Delta \rho (\delta - \sqrt{K} \tanh(Da^{-1/2}))}{\mu}.$$

Далі розглянемо окремо граничні умови на стінці $T_w = \text{const}$ і $q_w = \text{const}$.

Гранична умова $T_w = \text{const}$

Для умови $T_w = \text{const}$ диференціальне рівняння (12) для товщини плівки має вигляд

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{g \rho K \Delta \rho}{\mu} (\delta - \sqrt{K} \tanh(Da^{-1/2})) \right) = k_{eff} \frac{\Delta T}{L_v \delta},$$

де ефективна теплопровідність пористого середовища, що заповнена парою, визначається співвідношенням (4). Рішення цього рівняння при граничній умові (18) дозволяє отримати наступне трансцендентне рівняння для товщини плівки

$$K \ln \left(\cosh \left(\frac{\delta}{\sqrt{K}} \right) \right) + \frac{\delta^2}{2} - \delta \sqrt{K} \tanh \left(\frac{\delta}{\sqrt{K}} \right) = \frac{k_{eff} \Delta T \mu x}{g L_v K \rho \Delta \rho}, \quad (24)$$

або

$$\ln \left(\cosh \left(\frac{1}{\sqrt{Da}} \right) \right) + \frac{1}{2Da} - \frac{1}{\sqrt{Da}} \tanh \left(\frac{1}{\sqrt{Da}} \right) = \frac{k_{eff} \Delta T \mu x}{g L_v K^2 \rho \Delta \rho} = \frac{1}{Da_x^2 Ra Ja}, \quad (25)$$

$$\text{де } Da_x = \frac{K}{x^2}.$$

Лінійний температурний профіль (15) дає наступне рівняння для числа Нуссельта $Nu = \frac{x}{\delta}$. (26)

В результаті комбінації рівнянь (25) і (26) отримаємо

$$2Da_x \ln \left(\cosh \left(\frac{1}{Nu \sqrt{Da_x}} \right) \right) + \frac{1}{Nu^2} - \frac{2\sqrt{Da_x}}{Nu} \tanh \left(\frac{1}{Nu \sqrt{Da_x}} \right) = \frac{2}{Da_x Ra Ja} = \frac{2}{Ra_v Ja}, \quad (27)$$

або

$$2 \ln \left(\cosh(S^{-1}) \right) + \frac{1}{S^2} - \frac{2}{S} \tanh(S^{-1}) = \frac{1}{2Da_x^2 Nu_0^4},$$

$$\text{де } Ra_v = Ra Da_x, \quad S = Nu \sqrt{Da_x}.$$

Таким чином, у нас є трансцендентне рівняння для знаходження числа Нуссельта як функції від локального числа Дарсі і числа Нуссельта Nu_0 , визначеного при відсутності пористого середовища, рівняння (16). Автори роботи [14] використовували безрозмірні числа Релея Ra_v і Якоба для описання теплопередачі в пористому середовищі. С урахуванням цього ми також можемо переписати рівняння (27) у вигляді

$$2M^2 \ln \left(\cosh \left(\frac{1}{MN} \right) \right) + \frac{1}{N^2} - \frac{2M}{N} \tanh \left(\frac{1}{MN} \right) = \frac{2}{Ja}, \quad (28)$$

де

$$M = Da_x \sqrt{Ra_v}, \quad N = \frac{Nu}{\sqrt{Ra_v}}.$$

Це ще одне трансцендентне рівняння для числа Нуссельта. Нажаль, це рівняння не може бути вирішено аналітично. Однак його можливо вирішити аналітично в окремих крайніх випадках. Спочатку ми проаналізуємо крайній випадок малої проникності пористого середовища: $K \rightarrow 0$ і $Da \rightarrow 0$.

Крайній випадок $Da \rightarrow 0$

Після розкладання лівої частини рівняння (24) або (25) в ряд Макларена можна отримати наступне співвідношення для товщини плівки

$$\delta = \sqrt{\frac{2k_{eff} \Delta T \mu x}{g L_v K \rho \Delta \rho}}. \quad (29)$$

Це дає рівняння для числа Нуссельта у вигляді

$$Nu = \sqrt{\frac{1}{2} Ra_v Ja} . \quad (30)$$

Число Нуссельта в пористих середовищах можна виразити за допомогою числа Нуссельта, що отримане при відсутності пористого середовища. Тоді рівняння (30) можна привести до виду

$$\frac{Nu}{Nu_0} = \sqrt{2Da_0} = \sqrt[4]{2Da} , \quad (31)$$

де $Da_0 = \frac{K}{\delta_0^2}$, і δ_0 – товщина плівки пари в потоці

рідини без пористого середовища.

Як і очікувалось, рівняння (30) і (31) вказують на те, що теплообмін вироджується, якщо проникність пористого середовища наближається до нуля.

Крайній випадок $Da \rightarrow \infty$

Розкладання в ряд лівої частини рівняння (24) або (25) при $Da \rightarrow \infty$ дає

$$\delta^4 - \frac{4\delta^6}{9K} = \frac{4k_{eff}\mu x}{gL_v\rho\Delta\rho} \Delta T = \delta_0^4, \quad (32)$$

де δ_0 – товщина плівки згідно рівнянню (14). Рівняння (32) можна переписати

$$\frac{\delta^4}{\delta_0^4} - \frac{4\delta_0^2}{9K} \frac{\delta^6}{\delta_0^6} = \bar{\delta}^4 - \frac{4}{9} \frac{\bar{\delta}^6}{Da_0} = 1. \quad (33)$$

Заміна

$$\bar{\delta} = \frac{\delta}{\delta_0} = \sqrt{z}$$

дозволяє привести рівняння (33) до виду

$$z^2 - \frac{4z^3}{9Da_0} = 1. \quad (34)$$

Це кубічне рівняння (34) має три корені. Фізичне значення має такий корінь

$$\bar{\delta}^2 = \frac{3}{4} \left(Da_0 + \frac{3^{1/3}(-1)^{2/3} Da_0^2}{F} - 3^{-1/3}(-1)^{1/3} F \right), \quad (35)$$

де

$$F = 3Da_0^3 - 8Da_0 + 4\sqrt{4Da_0^2 - 3Da_0^4}.$$

Враховуючи відношення

$$\frac{Nu}{Nu_0} = \frac{\delta_0}{\delta} = \bar{\delta}^{-1} \quad (36)$$

Можна додатково визначити число Нуссельта за допомогою рівняння (35).

Існує більш простий спосіб отримати співвідношення для числа Нуссельта. Для умови $K \rightarrow \infty$ вірно припущення $Da_0 \approx Da$. В результаті можна отримати

$$\bar{\alpha} = \frac{\delta_0}{\sqrt[4]{1 - \frac{4}{9Da}}} \approx \frac{\delta_0}{\sqrt[4]{1 - \frac{4}{9Da_0}}}. \quad (37)$$

Це приводить до наступного рівняння

$$\frac{Nu}{Nu_0} = \sqrt[4]{1 - \frac{4}{9Da}} \approx \sqrt[4]{1 - \frac{4}{9Da_0}}. \quad (38)$$

Для $Da > 1,5$ відносна різниця між рівняннями (36) і (38) менш 3%.

Гранична умова $q_w = const$

Для граничної умови $q_w = const$ диференціальне рівняння (12) для товщини плівки має вигляд

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{g\rho K \Delta\rho (\delta - \sqrt{K} \tanh(Da^{-1/2}))}{\mu} \right) = \frac{q_w}{L_v}. \quad (39)$$

Розв'язання рівняння (39) за граничної умови (18) приводить до наступного трансцендентного рівняння товщини плівки

$$\delta - \sqrt{K} \tanh\left(\frac{\delta}{\sqrt{K}}\right) = \frac{q_w \mu x}{gL_v K \rho \Delta\rho}. \quad (40)$$

Використовуючи (20), можна отримати з рівняння (40) наступне

$$\frac{\delta^2}{2} - \delta \sqrt{K} \tanh\left(\frac{\delta}{\sqrt{K}}\right) = \frac{k_{eff} \Delta T \mu x}{gL_v K \rho \Delta\rho}.$$

Далі це призводить до рівняння

$$\frac{1}{S^2} - \frac{2}{S} \tanh(S^{-1}) = \frac{2}{3\text{Da}_x^2 \text{Nu}_0^4}$$

і в результаті отримуємо

$$\frac{1}{N^2} - \frac{2M}{N} \tanh\left(\frac{1}{MN}\right) = \frac{2}{\text{Ja}}.$$

Крайній випадок $\text{Da} \rightarrow 0$

У цьому випадку товщину плівки можна виразити як

$$\delta = \frac{q_w \mu x}{g K L_v \rho \Delta \rho},$$

а число Нуссельта має вигляд

$$\text{Nu} = \sqrt{\text{Ra}_v \text{Ja}} \quad (41)$$

або

$$\frac{\text{Nu}}{\text{Nu}_0} = 3\text{Da}_0 = \sqrt[3]{3\text{Da}}.$$

На рис. 2 представлено порівняння залежності числа Нуссельта від числа Якоба, розрахованої за формулою (41), з даними роботи [14]. Отримані результати якісно узгоджуються з результатами роботи [14].

Крайній випадок $\text{Da} \rightarrow \infty$

Для цього випадку рівняння для товщини плівки має вигляд

$$\delta^3 - \frac{2\delta^5}{5K} = \frac{3q_w \mu x}{g L_v \rho \Delta \rho} = \delta_0^3.$$

Це рівняння трансцендентне, його розв'язання можна отримати допустивши, що $\text{Da}_0 \approx \text{Da}$

$$\delta = \frac{\delta_0}{\sqrt[3]{1 - \frac{2}{5\text{Da}}}}.$$

Отримаємо наступне рішення для числа Нуссельта

$$\frac{\text{Nu}}{\text{Nu}_0} = \sqrt[3]{1 - \frac{2}{5\text{Da}}} \approx \sqrt[3]{1 - \frac{2}{5\text{Da}_0}}.$$

Рішення, що отримані в рамках моделі Дарсі-Брінкмана, представлені в табл. 2.

Рис. 2. Залежність числа Нуссельта від числа Якоба

Висновки

Робота присвячена дослідженню теплообміну при плівковому кипінні рідини на вертикальній нагріваній стінці в пористому середовищі, при зміні параметрів пористого середовища і умов нагріву стінки.

Отримано аналітичне рішення задачі з використанням моделі пористого середовища в наближенні Дарсі-Брінкмана. Порівняння коефіцієнтів тепловіддачі при плівковому кипінні рідини в пористому середовищі і при відсутності пористого середовища показало, що суттєва різниця спостерігається при малих числах Дарсі $\text{Da} < 2$.

Показано, що різке зменшення тепловіддачі при плівковому кипінні в пористому середовищі спостерігається при $\text{Da} < 5$. Отримані результати для чисел Нуссельта демонструють якісне узгодження з результатами роботи [14].

Робота виконана за фінансової підтримки програми наукових досліджень НАН України «Підтримка пріоритетних для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок», 2020 – 2021 р. Проект «Розроблення науково-технічних засад інтенсифікації тепломасообміну в пористих середовищах для матеріалів будівельних конструкцій та теплоенергетичного обладнання»

Таблиця 2.

		$T_w = \text{const}$	$q_w = \text{const}$
Гранична умова на стінці		$T = T_w$ $u = 0$	$\left(\frac{dT}{dy}\right)_{y=0} = -\frac{q_w}{k_{eff}} \quad u = 0$
Гранична умова на межі пара-рідина		$T = T_\infty$ $\left(\frac{du}{dy}\right)_{y=\delta} = 0$	$T = T_\infty$ $\left(\frac{du}{dy}\right)_{y=\delta} = 0$
Профіль швидкості		$u = \frac{gK\Delta\rho}{\mu} \left(1 - \frac{\cosh\left(\frac{y-\delta}{\sqrt{K}}\right)}{\cosh\left(\frac{\delta}{\sqrt{K}}\right)} \right)$	
Рівняння для товщини плівки		$K \ln\left(\cosh\left(\frac{\delta}{\sqrt{K}}\right)\right) + \frac{\delta^2}{2} - \delta\sqrt{K} \tanh\left(\frac{\delta}{\sqrt{K}}\right) = \frac{k_{eff}\Delta T\mu x}{gL_v K \rho \Delta\rho}$	
Товщина плівки пари	<u>$Da \rightarrow 0$</u>	$\delta = \sqrt{\frac{2k_{eff}\Delta T\mu x}{gL_v K \rho \Delta\rho}}$	$\delta = \frac{q_w \mu x}{gKL_v \rho \Delta\rho}$
	<u>$Da \rightarrow \infty$</u>	$\bar{\delta}^2 = \frac{3}{4} \left(Da_0 + \frac{3^{1/3}(-1)^{2/3} Da_0^2}{F} - 3^{-1/3}(-1)^{1/3} F \right)$ $F = 3Da_0^3 - 8Da_0 + 4\sqrt{4Da_0^2 - 3Da_0^4}$ $\delta = \frac{\bar{\delta}}{\sqrt[4]{1 - \frac{4}{9Da}}}$	$\delta = \frac{\delta_0}{\sqrt[3]{1 - \frac{2}{5Da}}}$
Рівняння для числа Нуссельта		$2M^2 \ln\left(\cosh\left(\frac{1}{MN}\right)\right) + \frac{1}{N^2} - \frac{2M}{N} \tanh\left(\frac{1}{MN}\right) = \frac{2}{Ja}$ $M = Da_x \sqrt{Ra_v}$ $N = \frac{Nu}{\sqrt{Ra_v}}$	
Число Нуссельта	<u>$Da \rightarrow 0$</u>	$Nu = \sqrt{\frac{1}{2} Ra_v Ja}$ $\frac{Nu}{Nu_0} = \sqrt{2Da_0} = \sqrt[4]{2Da}$	$Nu = \sqrt{Ra_v Ja_v}$ $\frac{Nu}{Nu_0} = 3Da_0 = \sqrt[3]{3Da}$
	<u>$Da \rightarrow \infty$</u>	$\frac{Nu}{Nu_0} = \sqrt[4]{1 - \frac{4}{10Da}}$	$\frac{Nu}{Nu_0} = \sqrt[3]{1 - \frac{2}{5Da}}$

ЛІТЕРАТУРА

1. *Singh H., Myong R.S.* Critical Review of Fluid Flow Physics at Micro- to Nano-scale Porous Media Application in the Energy Sector. *Advances in Materials Science and Engineering*. 2018. Vol. 1. P.1–31
2. *Hari R., Jolly T., Muraleedharan C.* Analysis of Two-Phase Flow in the Capillary Wick Structure of Flat Heat Pipe with Different Orientation. *International Journal of Thermal Technologies*. 2015. Vol.5. No.1. P.63–69
3. *Kuceev B.M.* Тепломасоперенос и фазовые превращения в мелкопористых капиллярных структурах. Автореферат дис. Доктора физ.-мат. наук. Екатеринбург. 2001. 42 с.
4. *Shi J.X., Wang J.H.* A numerical investigation of transpiration cooling with liquid coolant phase change. *Transport Porous Med.* 2011. Vol. 87(3). P. 703–716.
5. *Yuki K., Abei J., Hashizume H., Toda S.* Numerical investigation of thermofluid flow characteristics with phase change against high heat flux in porous media. *J Heat Trans. T ASME*. 2008. Vol.130(1). P.012602 (1–12)
6. *Xin C., Rao Z., You X., Song Z., Han D.* Numerical investigation of vapor–liquid heat and mass transfer in porous media. *Energy Conversion and Management*. 2014. 78. P.1–7
7. *Alomar O.R., Trimis D., Mendes M., Ray S.* Numerical simulation of complete liquid-vapor phase change process inside porous media: A comparison between local thermal equilibrium and non-equilibrium models. *Int. J. of Thermal Sciences*. 2017. Vol. 112. P. 222 – 241.
8. *Alomar O.R., Mendes M.A.A., Ray S., Trimis D.* Numerical investigation of complete evaporation process inside porous evaporator using staggered and non-staggered grid arrangements. *Int. J. of Thermal Sciences*. 2018. Vol. 129. P.56 – 72.
9. *Avramenko, A.A., Shevchuk, I.V., Tyrinov, A.I., Blinov, D.G.* Heat transfer at film condensation of moving vapor with nanoparticles over a flat surface. *Int. J. Heat and Mass Transfer*. 2015. Vol. 82. P. 316–324.
10. *Avramenko, A.A., Shevchuk, I.V., Moskalenko, A.A., Lohvynenko, P.N., Kovetska, Yu.Yu.* Instability of a vapor layer on a vertical surface at presence of nanoparticles. *Applied Thermal Engineering*. 2018. Vol. 139. P. 87–98.
11. *Avramenko, A.A., Tyrinov, A.I., Shevchuk, I.V., Dmitrenko N.P.* Dean instability of nanofluids with radial temperature and concentration non-uniformity. *Physics of Fluids*. 2016. Vol. 28 (3). P.034104
12. *Kim, H., Buongiorno, J., Hu, L-W., McKrell, T.* Nanoparticle deposition effects on the minimum heat flux point and quench front speed during quenching in water-based alumina nanofluids. *Int. J. of Heat and Mass Transfer*. 2010. Vol. 53, P.1542–1553.
13. *Nield, D.A., Bejan, A.* Convection in Porous Media. 3th Edition. New York: Springer. 2006.
14. *Cheng, P., Verma, A.K.* The effect of subcooled liquid of film boiling about a vertical heated surface in a porous medium. 1981. Vol. 24. P. 1151–1160.
15. *Avramenko, A.A., Shevchuk, I.V., Tyrinov, A.I., Blinov, D.G.* Heat transfer in stable film boiling of a nanofluid over a vertical surface. *Int. J. Thermal Sciences*. 2015. Vol. 92. P. 106–118.
16. *Avramenko, A.A., Tyrinov, A.I., Shevchuk, I.V., Dmitrenko N.P., Kravchuk A.V.* Mixed convection in a vertical flat microchannel. *International Journal of Heat and Mass Transfer*. 2017. Vol. 106. P. 1164–1173
17. *Bromley, L.A.* Heat transfer in stable film boiling. *Chem. Eng. Prog.* 1950. Vol. 46. P. 211–227.
18. *Nield D.A., Bejan A.* Convection in Porous Media. - 4th Edition, New York: Springer. 2013. 640 p.

HEAT TRANSFER FOR FILM BOILING OF A LIQUID ON A VERTICAL HEATED WALL IN A POROUS MEDIUM

Avramenko A.A., Kovetskaya M.M., Kondratieva E.A., Sorokina T.V.

Institute of Engineering Thermophysics, National Academy of Sciences of Ukraine, 2a, Kapnist str., Kiev 03680, Ukraine

<https://doi.org/10.31472/tpe.1.2021.3>

The paper presents results of the modelling of heat transfer at film boiling of a liquid in a porous medium on a vertical heated wall. Such processes are observed at cooling of high-temperature surfaces of heat pipes, microstructural radiators etc. Heating conditions at the wall were the constant wall temperature or heat flux.

An analytical solution was obtained for the problem of fluid flow and heat transfer using the porous medium model in the Darcy-Brinkman. It was shown that heat transfer at film boiling in a porous medium was less intensive than in the absence of a porous medium (free fluid flow) and further decreased with the decreasing permeability of the porous medium. A sharp decrease in heat transfer was observed for the Darcy numbers lower than five. The analytical predictions of heat transfer coefficients qualitatively agreed with the data [14] though demonstrated lower values of heat transfer coefficients for the conditions of the constant wall temperature and constant wall heat flux.

References 18, figures 2, tables 2.

Key words: heat transfer, film boiling of liquid, porous medium.

1. Singh H., Myong R.S. Critical Review of Fluid Flow Physics at Micro- to Nano-scale Porous Media Application in the Energy Sector. *Advances in Materials Science and Engineering*. 2018. Vol. 1. P.1–31

2. Hari R., Jolly T., Muraleedharan C. Analysis of Two-Phase Flow in the Capillary Wick Structure of Flat Heat Pipe with Different Orientation. *International Journal of Thermal Technologies*. 2015. Vol.5, No.1. P. 63–69

3. Kiseev V.M. Heat and mass transfer and phase transformations in fine-porous capillary structure [Teploma-ssoperenos i fazovy'e prevrashheniya v melkoporisty'kh kapillyarny'kh strukturakh]. Avtoreferat dis. Doktora fiz-mat. nauk. Ekaterinburg. 2001. P.42 (in Rus.)

4. Shi J.X., Wang J.H. A numerical investigation of transpiration cooling with liquid coolant phase change. *Transport Porous Med.* 2011. Vol. 87(3). P. 703–716.

5. Yuki K., Abei J., Hashizume H., Toda S. Numerical investigation of thermofluid flow characteristics with phase change against high heat flux in porous media. *J Heat Trans – T ASME*. 2008. Vol.130(1). P.012602 (1–12)

6. Xin C., Rao Z., You X., Song Z., Han D. Numerical investigation of vapor–liquid heat and mass transfer in porous media. *Energy Conversion and Management*. 2014. 78. P.1–7

7. Alomar O.R., Trimis D., Mendes M., Ray S. Numerical simulation of complete liquid-vapor phase change process inside porous media: A comparison between local thermal equilibrium and non-equilibrium models. *Int. J. of Thermal Sciences*. 2017. Vol. 112. P. 222 – 241.

8. Alomar O.R., Mendes M.A.A., Ray S., Trimis D. Numerical investigation of complete evaporation process inside porous evaporator using staggered and non-staggered grid arrangements. *Int. J. of Thermal Sciences*. 2018. Vol. 129. P.56 – 72.

9. Avramenko, A.A., Shevchuk, I.V., Tyrinov, A.I., Blinov, D.G. Heat transfer at film condensation of moving vapor with nanoparticles over a flat surface. *Int. J. Heat and Mass Transfer*. 2015. Vol. 82, P. 316–324.

10. Avramenko, A.A., Shevchuk, I.V., Moskalenko, A.A., Lohvynenko, P.N., Kovetska, Yu.Yu. Instability of a vapor layer on a vertical surface at presence of nanoparticles. *Applied Thermal Engineering*. 2018. Vol. 139. P. 87–98.

11. Avramenko, A.A., Tyrinov, A.I., Shevchuk, I.V., Dmitrenko N.P. Dean instability of nanofluids with radial temperature and concentration non-uniformity. *Physics of Fluids*. 2016. Vol. 28 (3). P.034104

12. Kim, H., Buongiorno, J., Hu, L-W., McKrell, T. Nanoparticle deposition effects on the minimum heat flux point and quench front speed during quenching in water-based alumina nanofluids. *Int. J. of Heat and Mass Transfer*. 2010. Vol. 53, P.1542–1553.

13. Nield, D.A., Bejan, A. *Convection in Porous Media*. 3th Edition. New York: Springer. 2006.

14. Cheng, P., Verma, A.K. The effect of subcooled liquid of film boiling about a vertical heated surface in a porous medium. 1981. Vol. 24. P. 1151–1160.

15. Avramenko, A.A., Shevchuk, I.V., Tyrinov, A.I., Blinov, D.G. Heat transfer in stable film boiling of a nanofluid over a vertical surface. *Int. J. Thermal Sciences*. 2015. Vol. 92. P. 106–118.

16. Avramenko, A.A., Tyrinov, A.I., Shevchuk, I.V., Dmitrenko N.P., Kravchuk A.V. Mixed convection in a vertical flat microchannel. *International Journal of Heat and Mass Transfer*. 2017. Vol. 106. P. 1164–1173

17. Bromley, L.A. Heat transfer in stable film boiling. *Chem. Eng. Prog.* 1950. Vol. 46. P. 211–227.

18. Nield D.A., Bejan A. *Convection in Porous Media*. – 4th Edition, New York: Springer. 2013. 640P.

Отримано 27.01.2021

Received 27.01.2021