УДК 620.92

ОГЛЯД АКТУАЛЬНИХ НАПРЯМКІВ ДОСЛІДЖЕНЬ В СЕКТОРІ БІОЕНЕРГЕТИКИ МІЖНАРОДНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО АГЕНТСТВА

Желєзна Т.А., канд. техн. наук, Баштовий А.І., канд. техн. наук

Інститут технічної теплофізики НАН України, вул. Марії Канніст, 2а, Київ, 03057, Україна

<https://doi.org/10.31472/tpe.1.2021.7>

Проаналізовано актуальні теми досліджень в секторі біоенергетики, що виконуються експертами Міжнародного Енергетичного Агентства. Представлено рекомендації для України щодо подальших напрямків наукової і практичної діяльності для розвитку біоенергетичного сектору.

Проанализированы актуальные темы исследований в секторе биоэнергетики, проводимые экспертами Международного Энергетического Агентства. Представлены рекомендации для Украины по дальнейшим направлениям научной и практической деятельности для развития биоэнергетического сектора.

The current directions of research in the bioenergy sector performed by experts of the International Energy Agency are analyzed. Recommendations for Ukraine on further areas of scientific and practical activities for the development of the bioenergy sector are presented.

Бібл. 15, табл. 3.

Ключові слова: біоенергетика, біомаса, біопаливо, біоетанол, біонафта, газифікація.

ГГ – генераторний газ;
ГТУ – газотурбінна установка;
ЗТ – «зелений» тариф;
МЕА – Міжнародне Енергетичне Агентство;
ОЕЗ – олійноекстракційний завод;
ОЖЦ – оцінка життєвого циклу;
ПГ – парникові гази;
ПГУ – парогазова установка;
ТЕС – теплова електростанція;

ТЕЦ – теплоелектроцентрально;
ТПВ – тверді побутові відходи;
ORC – органічний цикл Ренкіна;
е/е – електроенергія.

Індекси нижні:

екв. – еквівалент;
ел – електричний;
т – тепловий.

Актуальність роботи обумовлена необхідністю скорочення споживання викопних палив і зменшення викидів парникових газів за рахунок переходу на відновлювані джерела енергії, зокрема біомасу. Метою роботи є визначення перспективних напрямків досліджень в біоенергетиці для розширення потенційних видів технологій і секторів для впровадження біоенергетичних проєктів в Україні. Методи дослідження включають вивчення літературних, статистичних та інших даних, аналіз нормативно-правових актів.

Програма спільних досліджень «Біоенергетика» Міжнародного Енергетичного Агентства

Програма досліджень «Біоенергетика» МЕА (IEA Bioenergy) є платформою, що з 1978 року об'єднує і координує діяльність Міжнародного Енергетичного Агентства та провідних світових експертів для вивчення актуальних проблем розвитку біоенергетичного сектору в рамках визначених завдань [1]. Особлива увага

приділяється питанням сталого розвитку, зменшення викидів парникових газів і протидії зміні клімату. Кожне із завдань Програми виконується протягом трьох років у відповідності із планом пріоритетних напрямків досліджень. За результатами виконання робіт готуються звіти, проводяться семінари, розробляються рекомендації для подальшого розвитку відповідного напрямку. Після цього приймаються плани нових тем досліджень для кожного завдання на наступні три роки.

Протягом поточного періоду 2019-2021 рр. дослідження проводяться в рамках 11 завдань, у томі числі таких як «Спалювання біомаси» (завдання 32), «Газифікація біомаси і відходів» (завдання 33), «Підвищення матеріальної та енергетичної цінності відходів в рамках циркулярної економіки» (завдання 36), «Комерціалізація моторних біопалив I і II покоління» (завдання 39), «Комплексна переробка біомаси і циркулярна економіка» (завдання 42), «Інтеграція сталого постачання біопалив в біоекономіку» (завдання 43),

«Біоенергетика та пов'язані з нею питання клімату і сталості в контексті біоекономіки» (завдання 45) та ін. [2]. Крім того, виконуються п'ять спецпроектів за наступними темами: отримання високотемпературних теплоносіїв з біомаси у промисловості; сталий розвиток ринку відновлюваних газів; відновлюваний водень в мережі; внесок моторних біопалив II покоління до декарбонізації сектору транспорту до 2030 року і пізніше; роль біоенергетики в утриманні росту середньорічної температури на планеті в межах менше 2 °С.

На сьогодні в рамках Програми досліджень «Біоенергетика» МЕА вже закінчено роботи по 5 завданням і 12 спецпроектів, в яких детально розглянуто соціально-економічні чинники для впровадження біоенергетичних проєктів, техніко-економічне обґрунтування біоенергетичних проєктів, плантації енергетичних рослин зі швидким обігом, деревне біопаливо і сталість лісового господарства та інші питання [3]. Нижче представлено поточні результати виконання деяких завдань IEA Bioenergy, які можуть бути корисними для розвитку біоенергетики України.

Аналіз життєвого циклу виробництва біоетанолу другого покоління

Рідкі біопалива II покоління, отримані з лігноцелюлозної сировини, мають низку переваг над біопаливами I покоління. Основними з них є відсутність конкуренції за сировину з виробництвом продуктів харчування і зменшений вплив на зміну клімату через більше скорочення викидів парникових газів при отриманні цих біопалив. Величину скорочення емісії парникових газів можна визначити в рамках аналізу життєвого циклу виробництва певного виду біопалива. Хоча принципова методика ОЖЦ є єдиною, існують різні моделі її практичного втілення, які на виході можуть давати неоднакові результати. Тому важливим є розуміння особливостей кожної з моделей для можливості вибору

найбільш оптимальної для конкретних умов оцінки.

В роботі [4] (завдання 39 IEA Bioenergy) проведено порівняльний аналіз чотирьох моделей ОЖЦ виробництва біоетанолу II покоління з точки зору розрахунку викидів парникових газів: GHGenius (Канада), GREET (США), New EC (ЄС) і VSB (Бразилія). Всі ці моделі, окрім VSB, є доступними для загального користування.

Результати розрахунку емісії ПГ за вказаними моделями ОЖЦ представлено в табл. 1. Для випадку виробництва біоетанолу з соломи пшениці модель GHGenius показує вищий результат (18,53 г CO_{2-екв.}/МДж біоетанолу), ніж модель New EC (13,68 г CO_{2-екв.}/МДж). Це пояснюється врахуванням заміщення NPK (азот, фосфор, калій), пов'язаного із видаленням соломи з поля, а також більшими прийнятими значеннями енерговитрат при виробництві біопалива. Для варіанту отримання біоетанолу з кукурудзиння і лісових відходів модель GHGenius також дає вищі результати у порівнянні з іншими. Причиною є використання більших значень енерговитрат для виробництва біопалива, меншим перекладанням частини загальних викидів ПГ з основного продукту (біоетанолу) на побічні продукти, а також відсутністю врахування уникнення емісії N₂O і NO_x через вилучення кукурудзиння і емісії ПГ, пов'язаної зі зміною землекористування. Загалом, в роботі [4] зроблено висновок про можливість гармонізації моделей, в яких використовуються однакові види сировини, шляхом узгодження лише кількох параметрів та операцій.

Для України являє інтерес застосування моделей ОЖЦ виробництва біоетанолу II покоління, в яких використовуються види сировини, потенціал яких є найбільшим в країні. Це моделі GHGenius і GREET для кукурудзиння, а також GHGenius і New EC для соломи пшениці. Наразі в Україні виробництво рідких моторних біопалив II покоління відсутнє, але цей напрямок буде розвиватися через необхідність виконання вимог

Табл. 1. Питомі викиди парникових газів при виробництві біоетанолу II покоління, г CO_{2-екв.}/МДж біоетанолу [4]

Вид сировини	Модель оцінки життєвого циклу			
	GHGenius	GREET	New EC	VSB
Солома пшениці	18,53	—	13,68	—
Побічна продукція виробництва кукурудзи на зерно (кукурудзиння)	22,92	7,32	—	—
Солома цукрової тростини	—	—	—	7,18
Деревні відходи лісового походження	11,42	7,07	—	9,88
Цукрова тростина*	—	—	—	19,45

* Передбачено виробництво біоетанолу II покоління з соломи цукрової тростини, інтегроване у виробництво біоетанолу I покоління з цукрової тростини.

Директиви ЄС RED I, а в перспективі – RED II [5]. В Верховній Раді України розглядається проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов'язковості використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у галузі транспорту» (№ 3356 від 17.04.2020) [6]. Законопроект встановлює обов'язкову частку рідкого біопалива (біокомпонентів) в обсягах бензинів автомобільних і визначає критерії сталості виробництва рідкого біопалива. Нажаль серед цих критеріїв відсутня вимога по обсягу скорочення викидів CO_2 , хоча вона повинна бути згідно вимог Директив ЄС RED I і RED II.

Перспективи розвитку і комерціалізації технологій газифікації біомаси та відходів

Термохімічна газифікація являє собою процес часткового окислення вуглецевмісної сировини з отриманням газоподібного енергоносія. В якості окисника можуть використовуватися повітря, кисень, пара або суміші цих речовин. Газоподібний продукт має багато напрямків використання – від виробництва теплової і електричної енергії до отримання моторних палив та хімічних речовин. Залежно від технології газифікації, що застосовується, отримують генераторний газ, що містить широкий спектр вуглеводнів, або синтез-газ, який складається, в основному, з CO і H_2 . Вибір технології газифікації залежить, головним чином, від виду та обсягу наявної сировини, а також напрямку застосування отриманого газоподібного продукту. Так, технологія газифікації у щільному шарі сировини з низхідним рухом газу найбільш придатна для подальшого виробництва електроенергії в установках невеликої потужності. Газифікація у щільному шарі сировини з висхідним рухом газу рекомендується для подальшого виробництва теплової енергії в установках невеликої і середньої потужності. Технологія газифікації в киплячому шарі і в потоці широко використовується на великих ПГУ з внутрішньоцикловою газифікацією біомаси. В газифікаторах зі щільним шаром може застосовуватися сировина з крупними частинками, тоді як при газифікації в потоці частинки сировини повинні бути дуже маленькими [2].

В рамках завдання 33, експерти Програми досліджень «Біоенергетика» МЕА відслідковують стан розвитку технологій газифікації біомаси та відходів у світі, аналізують потенціал розвитку та комерціалізації цих технологій. Результати дослідження свідчать про кілька сталих тенденцій в даній сфері. По-перше, відбувається розширення сировинної бази. Якщо раніше в якості сировини для газифікації зазвичай використовувалася лише чиста деревна біомаса, то зараз все

більше застосовуються різні види відходів, наприклад, ТПВ, осад стічних вод. По-друге, розширюється сфера використання газоподібного продукту. Традиційне виробництво тепла і електроенергії доповнюється отриманням газоподібних та рідких біопалив, а також сумісним спалюванням з викопними паливами. По-третє, активно розвиваються ідеї впровадження гібридних систем, де газифікація біомаси реалізується разом з іншими технологіями відновлюваної енергетики. Прикладом такої системи є електроліз з використанням «зеленої» електроенергії від вітрових або сонячних електростанцій для отримання водню, який, в свою чергу, застосовується в технології газифікації для підвищення виходу моторних біопалив. Крім того, динамічно росте кількість працюючих невеликих установок термохімічної газифікації біомаси (наразі в світі їх налічується більше 1500), тоді як кілька великих установок було нещодавно зупинено через економічні причини (табл. 2) [7].

Наразі найбільш розповсюдженим напрямком залишається виробництво теплової і електричної енергії з генераторного газу. Але потенціал подальшого розвитку і комерціалізації технологій газифікації біомаси полягає в отриманні синтез-газу, його очищенні і виробництві біометану та рідких біопалив II покоління (наприклад, рідини Фішера-Тропша) (табл. 3). Даний напрямок є перспективним для України з точки зору можливості заміщення природного газу і нафтових моторних палив.

Використання технологічної пари з біомаси у промисловості

Промисловість є одним з секторів, де є великий потенціал для декарбонізації шляхом переходу на відновлювані джерела енергії, зокрема, біомасу. Зазвичай, біоенергетичні проекти успішно реалізуються на підприємствах, забезпечених власною біомасовою сировиною, яка є побічним продуктом основного виробництва. Прикладами таких підприємств є олійноекстракційні заводи (лушпиння соняшника), цукрові заводи (жом цукрового буряку), деревообробні підприємства (відходи деревини) тощо. В рамках завдання 32 експертами платформи «Біоенергетика» МЕА досліджено можливі шляхи переходу з викопних палив на біопалива на промислових підприємствах, не забезпечених власною біомасовою сировиною, або таких, що мають лише відходи, важко придатні для енергетичного використання. Зокрема, розглянуто випадок, коли для виробничого процесу необхідна технологічна пара. Проаналізовано успішні приклади європейських проектів по застосуванню технологічної пари з біомаси на підприємстві

Табл. 2. Установки газифікації біомаси з двома киплячими шарами [7]

Місце розташування	Використання ГГ	Потужність	Рік запуску	Постачальник обладнання	Статус установки
Гюссінг (Австрія)	Газовий двигун	8 МВт (по сировині – деревна тріска) 2 МВт _{ел.}	2002	AE&E, Repotec	Зупинена у 2016 р. через закінчення дії ЗТ на е/е
Оберварт (Австрія)	Газовий двигун / ORC / H ₂	8,5 МВт (по сировині) 2,8 МВт _{ел.}	2008	Ortner Anlagenbau	Зупинена у 2015 р.
Зенден / Ульм (Німеччина)	Газовий двигун / ORC	14 МВт (по сировині) 5 МВт _{ел.}	2011	Repotec	Тимчасово зупинена у 2019 р.
Бургелс (Італія)	Газовий двигун	2 МВт (по сировині) 0,5 МВт _{ел.}	2012	Repotec, RevoGas	Діюча
Гетеборг (Швеція)	Виробництво біометану з синтезгазу	32 МВт (по сировині: деревні відходи) 20 МВт (по біометану)	2013	Repotec / Valmet	Зупинена у 2018 р.
Каліфорнія (США)	Дослідна установка	1 МВт (по сировині)	2013	GREG	Діюча
Гая / Ліон (Франція)	Виробництво біометану з синтезгазу (дослідна установка)	0,5 МВт (по сировині: деревна біомаса)	2016 (побудовано)	Repotec	Тестування, підготовка до запуску
Нонгбуа (Тайланд)	Газовий двигун	4 МВт (по сировині: деревна тріска, стрижні кукурудзи) 1 МВт _{ел.}	2018	GRETHA	Діюча

Табл. 3. Реалізовані та поточні проекти по виробництву біометану і рідини Фішера-Тропша з використанням синтез-газу [2, 8]

Назва (розташування) / статус	Сировина	Кінцевий продукт	Технологія / постачальник
BioTFuel (Дюнкерк, Франція) / Демонстраційна установка, плановий запуск у 2021 р.	торефікована біомаса (солома, лісові відходи, енергетичні рослини)	рідина Фішера-Тропша	Газифікація в потоці під тиском (PRENFLO) / Thyssen Krupp
Fulcrum Bioenergy (Невада, США) / Комерційна установка, плановий запуск у 2021 р.	ТПВ	рідина Фішера-Тропша	Непряма газифікація в киплячому шарі / TRI
Red Rock Bio (Орегон, США) / Комерційна установка, плановий запуск у 2021 р.	деревні відходи лісового походження	рідина Фішера-Тропша	Паровий реформінг / TCG Global
GoGreenGas (Свіндон, Об'єднане Королівство) / Діюча комерційна установка з 2019 р.	ТПВ	біометан	Киплячий шар і плазмовий конвертер / APP

по виробництву картопляних продуктів, молокозаводі, паперовій фабриці та фабриці по виготовленню картонних виробів.

Підприємство РЕКА Kroef (Нідерланди) використовує насичену пару для обробки сирової картоплі при виробництві різних видів напівфабрикатів. З 2015 року базова потреба у парі (10,2 т/год, 20 бар, 215 °C) забезпечується паровим котлом Vyncke 10 МВт з похило-перештовхувальною решіткою, який працює на суміші місцевих палив – низькоякісної деревної тріски (50%) і відходів компостування (50%). Котельня установка, що належить регіональній компанії по переробці відходів від догляду за зеленими насадженнями, обладнана конденсатором і сучасною системою очищення димових газів. Для зменшення емісії NO_x застосовується вибіркова некаталітична редукція (SNCR) та вибіркова каталітична редукція (SCR). Крім того, система очищення димових газів включає циклон, тканинний фільтр і пристрій для вприскування бікарбонатів. Незважаючи на високі капітальні витрати, робота котельної установки виявилася економічно доцільною через повну завантаженість протягом року і використання дешевої місцевої біомаси (обсягом близько 27 тис. т/рік). За рахунок генерації пари з біомаси, економія природного газу складає 8,2 млн м^3 /рік, а зниження викидів CO_2 – 14,5 тис. т/рік. Основні характеристики даного проєкту (потужність, вид біопалива, вид споживача технологічної пари) є типовими, що забезпечує можливість його успішної реплікації в інших країнах Європи [9].

На молокозаводі FrieslandCampina (Нідерланди) пара застосовується для сушки молочного порошку. Пара (40 т/год, 20 бар) продукується паровим котлом Stork Thermeq потужністю 29 МВт, в якому реалізовано сумісне спалювання піролізної рідини (70% по теплоті згорання) і природного газу (30%) [10]. Піролізна рідина, або біонафта, є рідким продуктом процесу швидкого піролізу деревної біомаси, втіленого компанією BTG Bioliquids / Emurgo BV на установці 25 МВт у м. Генгело за 30 км від молокозаводу. Біонафта транспортується до споживача автоцистернами; на території молокозаводу розташовано сховище об'ємом 100 м^3 . Котел із сумісним спалюванням біопалива і природного газу працює з кінця 2015 року, в результаті чого загальне скорочення споживання природного газу вже досягло близько 30 млн м^3 , а зменшення емісії CO_2 – 60 тис. т. Для FrieslandCampina рушійною силою для використання біонафти став намір зменшити свій «вуглецевий» слід. Це рішення було прийнято в період заміни старого парового котла на при-

родному газі. Енергетична щільність піролізної рідини є набагато вищою порівняно з вихідною сировиною (біомасою), що дає їй перевагу при транспортуванні і зберіганні. Цей фактор є важливим для підприємства-споживача, розташованого в центрі селища [11].

Паперова фабрика Nordic Paper (Швеція) збудувала і у 2010 році запустила власну ТЕЦ потужністю 23 МВт_т + 3 МВт_{ел} на твердих побутових відходах. ТПВ постачаються з сусідніх муніципалітетів Швеції (60%) і Норвегії (40%), кордон з якою знаходиться на відстані лише 23 км. Перед доставкою ТПВ сортуються із видаленням металу, скла, пластику і паперу. Сховище на території ТЕЦ дає можливість зберігати 1600 т відходів, що забезпечує повних 7 днів роботи установки. Вироблена пара (6 бар, 180 °C) використовується для сушки паперу на фабриці, а 5% загального обсягу – для забезпечення централізованого тепlopостачання сусіднього селища. Електроенергія обсягом 20 ГВт·год/рік споживається на власні потреби підприємства Nordic Paper. Тверді побутові відходи як паливо були вибрані з економічних міркувань – їх застосування на ТЕЦ із «вхідною» платою (gate fee) близько 50 євро/т дало можливість повністю замінити мазут і вдвічі скоротити покупку дорогої електроенергії з мережі. Подола зола з ТЕЦ утилізується як будівельний матеріал на полігонах ТПВ, а летка зола транспортується до Норвегії для використання в процесі нейтралізації промислових кислотних відходів [12].

На фабриці Eska по виготовленню картонних виробів (Нідерланди) великі обсяги технологічної пари застосовуються в процесах сушки. Для забезпечення енергетичних потреб підприємства було споруджено ГТУ, що складається з газифікатора з циркулюючим киплячим шаром, газової турбіни і котла-утилізатора. ГТУ виробляє пару високого тиску і електроенергію з RDF – паперових відходів із включеннями пластику. Газифікатор є гнучким щодо якості палива (вологість, зольність, вміст пластику у відходах) і забезпечує низький рівень емісії твердих частинок ($< 5 \text{ мг/нм}^3$ при 6% O_2) та NO_x ($< 150 \text{ мг/нм}^3$). Утилізація паперових відходів фабрики для виробництва енергії дозволила на 30% зменшити споживання природного газу, на 20% – загальне споживання первинної енергії, на 80% – обсяг відходів для вивезення з території підприємства, на 20% – загальну емісію CO_2 від діяльності фабрики. Подола зола від роботи газифікатора використовується у цементній промисловості, а летка зола застосовується як покривний матеріал при захороненні небезпечних відходів [13].

Рекомендації для України

Результати практично всіх досліджень програми «Біоенергетика» МЕА, включаючи представлені вище, є важливими і актуальними для України. Вони дозволяють розширити види технологій та секторів для потенційного впровадження біоенергетичних проєктів, а також показують перспективні напрямки для науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт. Так, наприклад, в Україні вже досягнуто певних результатів в дослідженні технологій газифікації та швидкого піролізу біомаси [14, 15], і висновки робіт експертів «Біоенергетика» МЕА свідчать про доцільність продовження наукової і практичної діяльності в цих напрямках.

Розглянуті приклади європейських проєктів по виробництву і використанню технологічної пари з біомаси є актуальними для України, оскільки в країні працює велика кількість промислових підприємств аналогічного виду, і є значний потенціал різних видів біомаси, доступний для потреб енергетики. На сьогодні в Україні вже реалізовано багато біоенергетичних проєктів у секторі промисловості, зокрема, на олійноекстракційних заводах, цукрових заводах, підприємствах деревообробної промисловості. Прикладами таких успішних проєктів є ТЕЦ 1,7 МВт_{ел} + 33,6 МВт_т на лушпинні соняшнику на Кропивницькому ОЕЗ (2006 р.), БГУ 3 МВт_{ел} на жомі цукрового буряку на Юзефо-Миколаївському цукровому заводі (Вінницька обл., 2019 р.), ТЕЦ 2,2 МВт_{ел} на деревній трісці та відходах на меблевій фабриці «Мебель-Сервіс» (Львівська обл., 2018 р.), котельня 4 МВт на деревних відходах на меблевій фабриці «Ламелла» (Закарпатська обл., 2002 р.) і багато інших. Влітку 2020 року було запущено найбільшу в Україні ТЕС на біомасі потужністю 16 МВт_{ел}. Ця ТЕС «Аякс-Дніпро» на лушпинні соняшнику розташована біля ОЕЗ «Потоки» (м. Дніпро, 2020 р.). Яскравим прикладом успішного біоенергетичного проєкту також є біогазова установка 15,6 МВт_{ел} на Теофіпольському цукровому заводі, основною сировиною для якої є жом цукрового буряку. Перша черга установки 5,1 МВт_{ел} запущена у 2017 р., а друга (10,5 МВт_{ел}) розпочала роботу у 2018 р.

Всі наведені приклади в Україні відносяться до випадку використання власної біомасової сировини для виробництва енергії. Але існує багато промислових підприємств, не забезпечених власною біомасою, які хотіли б зменшити свій «вуглецевий» слід і перейти на використання відновлюваних джерел енергії. Технічні та організаційні рішення по залученню біомаси для енергетичних потреб, представлені в результатах

дослідження експертів «Біоенергетика» МЕА в рамках спецпроєкту «Отримання високотемпературних теплоносіїв з біомаси у промисловості» [9, 11-13], можуть стати в нагоді цим підприємствам.

Висновки

Платформа «Біоенергетика» МЕА координує діяльність Міжнародного Енергетичного Агентства та провідних світових експертів в секторі біоенергетики для вивчення нагальних проблем та перспектив розвитку сектору. Результати проведених досліджень є актуальними для України з точки зору можливого розширення видів технологій та секторів для впровадження біоенергетичних проєктів, а також напрямків для подальших науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт.

ЛІТЕРАТУРА:

1. C. Philibert. International energy technology collaboration and climate change mitigation. IEA, 2004
<https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.121.7418&rep=rep1&type=pdf>
2. Annual Report 2019. IEA Bioenergy, 2020
<https://www.ieabioenergy.com/wp-content/uploads/2020/05/IEA-Bioenergy-Annual-Report-2019-Rev-26-May-2020.pdf>
3. Annual Report 2009. IEA Bioenergy, 2010
<https://www.ieabioenergy.com/wp-content/uploads/2013/10/IEA-Bioenergy-2009-Annual-Report.pdf>
4. A. Bonomi, O. Cavaletti, B. C. Klein et al. Technical Report. Comparison of Biofuel Life Cycle Analysis Tools Phase 2, Part 2: biochemical 2G ethanol production and distribution, 2019
<https://www.ieabioenergy.com/wp-content/uploads/2020/11/Task-39-Phase-2.2-Ethanol-2G-Comparison-of-Biofuel-Life-Cycle-Analysis-Tools.pdf>
5. Гелетуха Г.Г., Железна Т.А., Драгнев С.В., Баитовий А.І. Основні тенденції та перспективи розвитку ринку моторних біопалив в ЄС та в Україні // Теплофізика та теплоенергетика. – 2020, т. 42, № 1, с. 69-76. <https://doi.org/10.31472/ttpe.1.2020.5>
6. Проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов'язковості використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у галузі транспорту» (№ 3356 від 17.04.2020)
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68617
7. J. Hrbek. Status report on thermal gasification of biomass and waste 2019. IEA Bioenergy Task 33 special report, 2019
<https://www.ieabioenergy.com/blog/publications/new-publication-2019-status-report-on-thermal-gasification-of-biomass-and-waste/>

8. *M. Materazzi, R. Taylor*. The GoGreenGas case in the UK / Substitute Natural Gas from Waste: Technical Assessment and Industrial Applications of Biochemical and Thermochemical Processes, 2019, p. 475-495
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S09780128155547000180>
9. *J. Koppejan*. Industrial Process Heat: case study 1. Combustion of wood chips and composting residues for process steam generation in a potato processing industry. IEA Bioenergy, 2020
https://www.ieabioenergy.com/wp-content/uploads/2020/10/Wood-chips-combustion-for-process-steam-in-a-potato-processing-industry_CS1_T32.pdf
10. *M. Rinket, A. Toussaint*. Experience with firing pyrolysis oil on industrial scale. PyNe newsletter No. 31, 2012
<http://www.pyne.co.uk/Resources/user/PyNe%20July%202012%20-%20Issue%2031.pdf>
11. *L. van de Beld, A. Toussaint*. Industrial Process Heat: case study 3. Process steam in a dairy factory via fast pyrolysis bio-oil. IEA Bioenergy, 2020
https://www.ieabioenergy.com/wp-content/uploads/2020/10/High-temperature-heat-from-pyrolysis-oil-final_CS3_T34_.pdf
12. *H. Bristav*. Industrial Process Heat: case study 4. Waste-to-Energy for the production of steam for paper production. IEA Bioenergy, 2020
https://www.ieabioenergy.com/wp-content/uploads/2020/10/Waste-to-Energy-for-the-production-of-steam-for-paper-production_CS4_T36.pdf
13. *S. Grootjes, B. Vreugdenhil, B. Bodewes*. Industrial Process Heat: case study 2. Gasification of paper reject to displace natural gas usage in a pulp and paper process. IEA Bioenergy, 2020
https://www.ieabioenergy.com/wp-content/uploads/2020/10/Gasification-of-paper-reject-to-displace-natural-gas-usage-in-a-pulp-and-paper-process_CS2_T33.pdf
14. *Желєзна Т.А., Гелету́ха Г.Г., Зубенко В.І., Дроздова О.І.* Аналіз режимних умов низькотемпературного абляційного піролізу біомаси // Промислова теплотехніка. – 2012, т. 34, № 2, с.67-71.
15. *Гелету́ха Г.Г., Жовмір М.М., Желєзна Т.А., Зубенко В.І.* Експериментальне дослідження швидкого піролізу біомаси в абляційному шнековому реакторі // Промислова теплотехніка. – 2013, т. 35, № 1, с.87-92.

OVERVIEW OF CURRENT DIRECTIONS OF RESEARCH BY THE INTERNATIONAL ENERGY AGENCY IN THE BIOENERGY SECTOR

Zheliezna T.A., Bashtovyi A.I.

Institute of Engineering Thermophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine, vul. Marii Kapnist, 2a, Kyiv, 03057, Ukraine

<https://doi.org/10.31472/tpe.1.2021.7>

The aim of the work is to identify promising areas of research in bioenergy to expand potential types of technologies and sectors for the implementation of bioenergy projects in Ukraine. Current research topics of the Bioenergy Program of the International Energy Agency are analyzed, and some of the obtained results are considered. Special attention in the studies within the Program is paid to the issues of sustainable development, decarbonization of energy, and circular economy. The results of almost all the studies are important and relevant for Ukraine. They show promising areas for further research and development, as well as help to identify new types of potential bioenergy projects. At present, Ukraine has already implemented a large number of bioenergy projects in the industry at enterprises that have biomass raw materials as a by-product of the main production. Examples of such enterprises are oil extraction plants, sugar factories, woodworking enterprises. But there are many companies not provided with their own biomass that would like to reduce their carbon footprint by switching to renewable energy. Technical and organizational solutions for mobilizing biomass for energy studied within the IEA Bioenergy's inter-task project "Bioenergy for high temperature heat in industry" may be very useful to these enterprises.

References 15, tables 3.

Key words: bioenergy, biomass, biofuel, bioethanol, pyrolysis oil, gasification.

1. C. Philibert. International energy technology collaboration and climate change mitigation. IEA, 2004
<https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.121.7418&rep=rep1&type=pdf>
2. Annual Report 2019. IEA Bioenergy, 2020
<https://www.ieabioenergy.com/wp-content/uploads/2020/05/IEA-Bioenergy-Annual-Report-2019-Rev-26-May-2020.pdf>
3. Annual Report 2009. IEA Bioenergy, 2010
<https://www.ieabioenergy.com/wp-content/uploads/2013/10/IEA-Bioenergy-2009-Annual-Report.pdf>

4. A. Bonomi, O. Cavalett, B. C. Klein et al. Technical Report. Comparison of Biofuel Life Cycle Analysis Tools Phase 2, Part 2: biochemical 2G ethanol production and distribution, 2019

<https://www.ieabioenergy.com/wp-content/uploads/2020/11/Task-39-Phase-2.2-Ethanol-2G-Comparison-of-Biofuel-Life-Cycle-Analysis-Tools.pdf>

5. Geletukha G.G., Zheliezna T.A., Drahnev S.V., Bashtovyi A.I. Osnovni tendentsii ta perspektivy rozvytku rynku motornykh biopalyv v YeS ta v Ukraini [Potential and prospects for using agribiomass for energy in Ukraine], Thermophysics and Thermal Power Engineering. – Vol. 42, No. 1 (2020). – P. 69-76. (Ukr.)

<https://doi.org/10.31472/tpe.1.2020.5>

6. Proekt Zakonu pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo oboviazkovosti vykorystannia ridkoho biopalyva (biokomponentiv) u haluzi transportu (№ 3356 vid 17.04.2020) [Draft Law On Amendments to certain legislative acts of Ukraine regarding mandatory use of liquid biofuel (bio-components) in the transportation industry (No. 3356 of 17.04.2020)] (Ukr.)

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68617

7. J. Hrbek. Status report on thermal gasification of biomass and waste 2019. IEA Bioenergy Task 33 special report, 2019 <https://www.ieabioenergy.com/blog/publications/new-publication-2019-status-report-on-thermal-gasification-of-biomass-and-waste/>

8. M. Materazzi, R. Taylor. The GoGreenGas case in the UK / Substitute Natural Gas from Waste: Technical Assessment and Industrial Applications of Biochemical and Thermochemical Processes, 2019, p. 475-495

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128155547000180>

9. J. Koppejan. Industrial Process Heat: case study 1. Combustion of wood chips and composting residues for process steam generation in a potato processing industry. IEA Bioenergy, 2020

https://www.ieabioenergy.com/wp-content/uploads/2020/10/Wood-chips-combustion-for-process-steam-in-a-potato-processing-industry_CS1_T32.pdf

10. M. Rinket, A. Toussaint. Experience with firing pyrolysis oil on industrial scale. PyNe newsletter No. 31, 2012

<http://www.pyne.co.uk/Resources/user/PyNe%20July%202012%20-%20Issue%2031.pdf>

11. L. van de Beld, A. Toussaint. Industrial Process Heat: case study 3. Process steam in a dairy factory via fast pyrolysis bio-oil. IEA Bioenergy, 2020

https://www.ieabioenergy.com/wp-content/uploads/2020/10/High-temperature-heat-from-pyrolysis-oil-final_CS3_T34_.pdf

12. *H. Bristav*. Industrial Process Heat: case study 4. Waste-to-Energy for the production of steam for paper production. IEA Bioenergy, 2020

https://www.ieabioenergy.com/wp-content/uploads/2020/10/Waste-to-Energy-for-the-production-of-steam-for-paper-production_CS4_T36.pdf

13. *S. Grootjes, B. Vreugdenhil, B. Bodewes*. Industrial Process Heat: case study 2. Gasification of paper reject to displace natural gas usage in a pulp and paper process. IEA Bioenergy, 2020

https://www.ieabioenergy.com/wp-content/uploads/2020/10/Gasification-of-paper-reject-to-displace-natural-gas-usage-in-a-pulp-and-paper-process_CS2_T33.pdf

14. *Zheliezna T.A., Geletukha G.G., Zubenko V.I., Drozdova O.I.* Analiz rezhymnykh umov nyzkotemperaturnoho abliatsiinoho pirolizu biomasy [Analysis of operating conditions for low-temperature ablative pyrolysis of biomass], Industrial Heat Engineering. – Vol. 34, No. 2 (2012). – P. 67-71. (Ukr.)

15. *Geletukha G.G., Zhovmir M.M., Zheliezna T.A., Zubenko V.I.* Eksperymentalne doslidzhennia shvydkoho pirolizu biomasy v abliatsiinomu shnekovomu reaktori [Experimental study of fast pyrolysis of biomass in an ablating screw reactor], Industrial Heat Engineering. – Vol. 35, No. 1 (2013). – P. 87-92. (Ukr.)

Отримано 16.01.2021

Received 16.01.2021