УДК: 664.8.047

СУШІННЯ КАПУСТИ БІЛОКАЧАННОЇ НА КОНВЕКТИВНОМУ СУШИЛЬНОМУ СТЕНДІ

Петрова Ж.О., докт. техн. наук, Пазюк В.М., докт. техн. наук, Вишнівський В.М., Граков Д.П., Граков О.П.

Інститут технічної теплофізики НАН України, вул. Марії Канніст, 2а, Київ, 03057, Україна<https://doi.org/10.31472/tpe.3.2021.3>

В даній статті наведені методи інтенсифікації сушіння капусти білокачанної, такі як: конвективний ступеневий режим, інфрачервоне випромінювання та комбіноване інфрачервоно-конвективне сушіння.

В данной статье приведены методы интенсификации сушки капусты белокачанной, такие как: конвективный ступенчатый режим, инфракрасное излучение и комбинированная инфракрасно-конвективная сушка.

This article presents methods of intensification of drying of white cabbage, such as: convective step mode, infrared radiation and combined infrared-convective drying.

Бібл. 3, рис. 5.

Ключові слова: сушіння, експериментальний стенд, якість матеріалу, інтенсифікація процесу.

Сушіння капусти в нашій країні не поширене, хоча її можна використовувати при приготуванні в якості добавки в супи та в другі страви. Сушити капусту слід тоді, коли у неї сезон збирання, і ціни на овочі будуть найнижчими в році. Білокачанна капуста збирається з вересня по листопад. Капуста багата на вітамін С, В і РР. Містить фосфор, калій і кальцій.

Спосіб виробництва сушеної капусти включає миття, очищення, бланшування, нарізання стружкою, сушіння капусти при температурі 65...70 °С протягом 12...24 год, охолодження [1].

Також запропоновано при сушінні капусти знизити температуру теплоносія до 48...50 °С з тривалістю 96...98 хв., внаслідок чого відновлюваність складала 90...97 %, при втраті вітамінів від 10 до 15% [2]. Зберігання сушеної капусти проводили в полімерній упаковці при температурі 18±3°С і відносній вологості повітря 65...70 % протягом 12 міс.

Всі запропоновані режими сушіння мають рекомендаційний характер і не показують процес кінетики сушіння.

Перед проведенням сушіння капусти білокачанної її попередньо миють, інспектують, нарізають на стружку. Експериментальні дослідження кінетики сушіння капусти білокачанної проводили на конвективному сушильному стенді із автоматичною програмою збору та обробки інформації (рис.1) [3].

Експериментальний конвективний стенд складається з таких основних частин: сушильної камери, системи

нагрівання та подачі вентилятором теплоносія в камеру сушки, ізольованих повітропроводів.

Дільниця теплової підготовки повітря виконана у вигляді прямокутного короба, в якому розміщений трьохсекційний електронагрівач потужністю 45 кВт, який дозволяє підтримувати та регулювати температуру повітря в широких діапазонах. Для точної підтримки заданої температури встановлений терморегулятор Овен ТРМ 101 з точністю спрацювання сигнальних контактів ± 0,5 °С та термометрів опору ТСМ-50.

Зміна в широкому діапазоні швидкості руху теплоносія та його температури досягається регулюванням роботи вентилятора на щиті керування регулятором швидкості. Швидкість руху теплоносія змінюються шляхом зміни подачі повітря відцентровим вентилятором за допомогою частотного перетворювача при регулюванні вручну. Співвідношення між відпрацьованим та свіжим повітрям можна регулювати за допомогою шиберів на патрубках.

Нарізана капуста на стружку накладається в сітчасту корзину і встановлюється на ваги в сушильній камері. Камера має прозоре скло, через яке можна спостерігати за станом матеріалу в процесі сушіння. В камері встановлений блок інфрачервоних ламп потужністю 1 кВт з можливістю регулювання потужністю на регуляторі.

На рис. 2 представлено вплив температури теплоносія на тривалість сушіння капусти білокачанної при конвективному сушінні.

Підвищення температури теплоносія від 50 до 80°С зменшує тривалість сушіння в 3,23 рази. Кінцева темпе-

Рис. 1. Схема експериментального конвективного стенду для сушіння капусти (а) та камера сушіння при роботі установки (б): 1 – сушильні камери; 2 – калорифер; 3 – вентилятор; 4 – регулятор температури; 5 – щит керування; 6 – датчики температури; 7 – заслінки; 8 – психрометр; 9 – спеціальні решітки; 10 – штанга ваг; 11 – ваги; 12 – джерело ІЧВ

Рис. 2. Зміна вологовмісту та температури всередині шару (а) та зміна швидкості сушіння за різних температур теплоносія (б) капусти білокачанної.

$V = 3 \text{ м/с}$, $\delta = 15 \text{ мм}$, $d = 10 \text{ кг/2 с.п.}$: 1,5 – 50°C ; 2,6 – 60°C ; 3,7 – 70°C ; 4,8 – 80°C .

1,2,3,4 – зміна вологовмісту; 5,6,7,8 – зміна температури всередині шару (а)

1,2,3,4 – зміна швидкості сушіння за різних температур (б)

ратура прогрівання матеріалу збільшується від 48,5 до 72°C. Процес сушіння капусти білокачанної проходить періоди прогрівання та падаючої швидкості сушіння. При сушінні капусти білокачанної з температурою теплоносія 50°C швидкість сушіння становить 0,9%/хв., при 60°C – 1,2%/хв., 70°C – 1,5%/хв., 80°C – 1,7%/хв.

Підвищення температури теплоносія від 50 до 80°C знижує якість матеріалу і набуває коричнюватого відтінку, що візуально можна оцінити за кольором білокачанної капусти. Найбільш оптимальною температурою за тривалістю та якістю білокачанної капусти є температура 60°C.

Для підвищення інтенсивності сушіння запропонований ступеневий режим сушіння 80/60°C, при цьому зменшується тривалість сушіння на 50 хв в порівнянні з режимом сушіння 60°C.

Ступеневий режим сушіння 80/60°C передбачає сушіння при температурі 80°C на протязі 50 хв до температури матеріалу 60°C з наступним продовженням процесу при температурі теплоносія 60°C.

На кривих сушіння в ступеневому режимі сушіння 80/60°C при вологості 30...38 % видно різку зміну швидкості сушіння білокачанної капусти від 0,76 до 0,4%/хв. при переході від режиму сушіння 80 до 60°C (рис. 3).

Для підвищення інтенсивності сушіння на конвективному сушильному стенді в сушильній камері додатково встановлені інфрачервоні лампи, інтенсивність випромінювання яких регулюється встановленим регулятором.

На рис. 3 представлено вплив температури теплоносія на тривалість сушіння капусти білокачанної при комбінованому сушінні.

Для інтенсифікації процесу застосовуємо комбіновану дію конвективного та інфрачервоного випромінювання при температурі теплоносія 60°C, що прискорює процес на 80 хв при збереженні якості матеріалу (рис. 4).

Крива 1,4 (інфрачервоне випромінювання) характеризується найбільшою тривалістю сушіння 250 хв., матеріал має явно виражені ознаки підгорілого. Крива 3,6 (інфрачервоне випромінювання + конвективне сушіння) характеризується найменшою тривалістю сушіння 150 хв., матеріал також має ознаки підгорілого. Крива 2,5 (конвективне сушіння + ІЧВ з тривалістю 30 хвилин і відключенням). Після вимкнення ІЧВ температура в матеріалі знижується на 12°C від 60 до 48°C. За час використання ІЧВ (30 хв.) зразок втратив 50% своєї маси. За тривалістю сушіння даний спосіб поступається способу конв. + ІЧВ на 30 хв., але випереджає ІЧВ спосіб на 70 хв., капуста має кращу якість та не має ознак згорілого.

Температура нагрівання матеріалу в різних режимах сушіння не перевищувало 60°C. Скачки температур нагрівання капусти при інфрачервоному випромінюванні пов'язано з інерційністю випромінювання інфрачервоних ламп. При різкому виключенні інфрачервоних ламп в режимі 2 температура матеріалу знижується на 12°C від 60 до 48°C, при подальшому нагріванні до температури 54°C при нагріванні теплоносія від конвективної складової процесу.

Сушіння білокачанної капусти при інфрачервоному випромінюванні істотно впливає на якість матеріалу, матеріал підгорає, тому доцільно використовувати комбінований метод інфрачервоного випромінювання та конвективного сушіння.

Для зменшення впливу інфрачервоного випромінювання при комбінованому методу сушіння зменшуємо тривалість до 30 хв, що підвищує якість матеріалу.

Рис. 3. Зміна вологовмісту та температури всередині шару капусти білокачанної при $V = 3$ м/с, $\delta = 15$ мм, $d = 10$ кг/г с.п.: 1,4 – 60°C; 2,5 – 80°C; 3,6 – 80/60°C
1,2,3 – зміна вологовмісту; 4,5,6 – зміна температури всередині шару

Проведені дослідження із застосування імпульсу інфрачервоного випромінювання при постійній конвекції при температурі теплоносія 60°C для сушіння білокачанної капусти (рис. 5).

Проаналізовані три режими сушіння: без імпульсу інфрачервоних ламп (інфрачервоне випромінювання + конвективне сушіння), що проходить найшвидше на протязі 150 хв; з імпульсом інфрачервоних ламп потужністю 200 Вт, що показало суттєве збільшення тривалості сушіння до 230 хв; зниження потужності імпульсу під час сушіння від 200 до 30 Вт з визначеною тривалістю 10 хв. збільшує тривалість до 280 хв.

Імпульсне вмикання інфрачервоного випромінювання збільшує тривалість сушіння та істотно не підвищує якість капусти, тому вибираємо інфрачервоне випромінювання та конвективне сушіння без імпульсу.

Висновки

1. Застосування ступеневого режиму 80/60°C інтенсифікує процес на 18% в порівнянні з режимом сушіння 60°C.

2. Комбінований метод інфрачервоного та комбінованого сушіння інтенсифікує процес і покращує якість білокачанної капусти в порівнянні з чистим інфрачервоним випромінюванням.

Рис. 4. Вплив інфрачервоного випромінювання та конвективного сушіння на тривалість сушіння капусти білокачанної, $V = 3$ м/с, $\delta = 15$ мм $d = 10$ кг/г с.п.: 1,4 – інфрачервоне випромінювання; 2,5 – інфрачервоне випромінювання 30 хв + конвективне сушіння; 3,6 – інфрачервоне випромінювання + конвективне сушіння. 1,2,3 – зміна вологовмісту; 4,5,6 – зміна температури

Рис. 5. Вплив інфрачервоного випромінювання та конвективного сушіння на тривалість сушіння капусти білокачанної, $V = 3$ м/с, $\delta = 15$ мм, $d = 10$ кг/г с.п.: від зміни імпульсу: ; 1, 6 – без імпульсу; 2, 5 – з імпульсом потужністю ламп 200 Вт; 3, 4 – з імпульсом змінною потужністю ламп від 200 до 30 Вт з періодичністю вмикання через 10 хв.

ЛІТЕРАТУРА

1. Назаренко В.О., Юдічева О.П., Жук В.А. Формування якості товарів. Частина 1. Навчальний посібник.— К.: Центр учбової літератури, 2012. — 386 с.
2. Патент на винахід № 107146. (UA) Україна, С2 МПК A23L3/40. Спосіб виробництва сушеної капусти. Погожих М.І., Євлаш В.В., Неміріч О.В., Тарасенко Т.А., Гавриш А.В., Новосад О.О., Кардавар К.М.; заявник і патентовласник Національний університет харчових технологій, опубл. 25.11.14, бюл. 22.
3. Снежкін Ю.Ф., Петрова Ж.О., Пазюк В.М. Енергоефективне виробництво функціональних харчових порошків. Монографія. Вінниця: видавництво «РВВ ВНАУ», 2016. 458 с.

DRYING WHITE CABBAGE ON A CONVECTIVE DRYING BENCH

Petrova Zh., Paziuk V., Vishnevsky V., Grakov D., Grakov O.

Institute of Engineering Thermophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine, 2a, Marii Kapnist Str., Kyiv, 03057, Ukraine

<https://doi.org/10.31472/tpe.3.2021.3>

Known methods of production of dried cabbage are long-term production processes that take place within 12... 24 hours. Therefore, it is necessary to develop new methods of drying and intensification of this process.

The article presents experimental studies of the kinetics of the drying process of white cabbage with different energy supply and their combinations, such as convective, infrared and convective-infrared drying methods. The main criterion for choosing a rational mode of drying is the quality of raw materials after heat treatment, in particular the visual assessment of color by temperature.

During convective drying, the analysis of temperature regimes for process intensity and quality of raw materials was performed. The drying mode of 60 °C which satisfies all requirements for quality of material was chosen. To speed up the process, it is proposed to reduce the drying time by introducing a step mode of 80 / 60°C, which also reduces the energy component.

Infrared radiation intensifies the process due to the rapid heating of the material, but in turn it burns. Therefore, a combined convective-infrared method is proposed in which the temperature in the product did not exceed 60 °C. This method of drying showed good results with a shorter drying time. Infrared radiation intensifies the process due to the rapid heating of the material, but in turn it burns. Therefore, a combined convective-infrared method is proposed in which the temperature in the product did not exceed 60 °C. This method of drying showed good results with a shorter drying time.

References 3, figure 5.

Key words: drying, experimental stand, material quality, process intensification.

1. Nazarenko V.O., Yudicheva O.P., Zhuk V.A. Formuvannya yakosti tovariv. Chastyna 1.[Formation of quality of goods. Part 1.].[Textbook.] – K.: 2012. – 386 s. (Ukr.)

2. Patent na vynakhid № 107146. (UA) Ukrayina, C2 MPK A23L3/40.. Pohozykh M.I., Yevlash V.V., Nyemirich O.V., Tarasenko T.A., Havrysh A.V., Novosad O.O., Kardavar K.M.;[Patent for the invention № 107146. (UA) Ukraine, C2 IPC A23L3 / 40 .[Method of producing dried cabbage]. Pogozhikh MI, Yevlash VV, Nemirich OV, Tarasenko TA, Gavrish AV, Novosad OO, Kardavar KM; applicant and patent owner National University of Food Technology, publ. 25.11.14, bul. 22. (Ukr.)

3. Snyezhkin YU.F., Petrova ZH.O., Pazyuk V.M. [Energy efficient production of functional food powders.]. [Monograph.] «RVV VNAU», 2016. 458 s. (Ukr).

Отримано 18.06.2021
Received 18.06.2021